Tubería de CPVC Cédula 80

NSF

>>*Tubería de CPVC Corzan® Cédula 80, Tipo IV, Grado 1

ASTM D 1784 y ASTM F 441

CPVC CEDULA 80 (GRIS CLARO)			EXTREMOS LISOS			CPVC 4120
PARTE NO.	MEDIDA NOMINAL	UPC # 611942-	DIAMETRO EXTERIOR PROM. (PULG.-MM)	PARED MIN. (PULG.-MM)	PRESIÓN MAX. DE TRABAJO A 73°F-23°C	PESO POR 100 PIES (30.48 MTS) - LIBRAS (KGS)
CPV 11005	1/2" x 19'	04787	0.840	0.147	850 PSI	22.1
	13mm x 5.8mt		21.340	3.730	60 Kg/cm²	10.0
CPV 11007	3/4" x 19'	04788	1.050	0.154	690 PSI	30.0
	19mm x 5.8mt		26.670	3.910	49 Kg/cm²	13.6
CPV 11010	1" x 19'	04789	1.315	0.179	630 PSI	44.2
	25mm x 5.8mt		33.400	4.550	44 Kg/cm²	20.1
CPV 11012	1 1/4" x 19'	04790	1.660	0.191	520 PSI	61.0
	32mm x 5.8mt		42.160	4.850	37 Kg/cm²	27.7
CPV 11015	1 1/2" x 19'	04791	1.900	0.200	470 PSI	73.9
	38mm x 5.8mt		48.260	5.080	33 Kg/cm²	33.5
CPV 11020	2" x 19'	04792	2.375	0.218	400 PSI	102.2
	50mm x 5.8mt		60.330	5.540	28 Kg/cm²	46.4
CPV 11025	2 1/2" x 19'	04793	2.875	0.276	420 PSI	155.9
	64mm x 5.8mt		73.030	7.010	30 Kg/cm²	70.7
CPV 11030	3" x 19'	04794	3.500	0.300	370 PSI	208.6
	75mm x 5.8mt		88.900	7.620	26 Kg/cm²	94.6
CPV 11040	4" x 19'	04795	4.500	0.337	320 PSI	304.9
	100mm x 5.8mt		114.300	8.560	22 Kg/cm²	138.3
CPV 11060	6" x 19'	04796	6.625	0.432	280 PSI	581.5
	150mm x 5.8mt		168.280	10.970	20 Kg/cm²	263.8
CPV 11080	8" x 19'	14138	8.625	0.500	250 PSI	882.9
	200mm x 5.8mt		219.080	12.700	18 Kg/cm²	400.5

*** Nota: Este producto no está actualmente a la venta en los Estados Unidos. La información proporcionada es sólo a manera de referencia.**

Corzan es una marca registrada de Lubrizol Corporation

El Sistema Invencible.

⚠ ADVERTENCIA

El hacer pruebas o usar aire o gases comprimidos en tuberías y conexiones de ABS / CPVC / PVC puede ocasionar fallas explosivas y causar lesiones severas o muerte.



- NUNCA haga pruebas o transporte / almacene aire o gases comprimidos en tuberías y conexiones de ABS / CPVC / PVC.
- NUNCA haga pruebas con aire o gases comprimidos o aire con elevadores de presión de agua en tuberías y conexiones de ABS / CPVC / PVC.
- SOLO use tuberías y conexiones de ABS / CPVC / PVC para agua o productos químicos aprobados.
- Consulte las advertencias en el sitio web de PPFA (Asociación de Fabricantes de Tuberías y Conexiones de Plástico) y ASTM D 1785.