PLASTITALIA™ S.p.A.
high performance fittings




# Branch saddle

Collar de toma simple
Collier de prise simple
Elektroschweiß-Stutzenschelle

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

**PN16 SDR11**




FM APPROVED

| dn | dn1 | code | H [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **40** | **20** | CPSP040020C | 60 | 0,16 |
| **50** | **20** | CPSP050020C | 60 | 0,16 |
| **63** | **20** | CPSP063020C | 60 | 0,19 |
| **75** | **20** | CPSP075020C | 60 | 0,22 |
| **90** | **20** | CPSP090020C | 60 | 0,22 |
| **110** | **20** | CPSP110020C | 60 | 0,25 |
| **125** | **20** | CPSP125020C | 60 | 0,25 |
| **140** | **20** | CPSP140020C | 60 | 0,26 |
| **160** | **20** | CPSP160020C | 60 | 0,34 |
| **180** | **20** | CPSP180020C | 60 | 0,34 |
| **200** | **20** | CPSP200020C | 60 | 0,34 |
| **225** | **20** | CPSP225020C | 60 | 0,37 |
| **250** | **20** | CPSP250020C | 60 | 0,37 |
| **280** | **20** | CPSP280020C | 60 | 0,38 |
| **315** | **20** | CPSP315020C | 60 | 0,39 |
| **40** | **25** | CPSP040025C | 60 | 0,16 |
| **50** | **25** | CPSP050025C | 60 | 0,16 |
| **63** | **25** | CPSP063025C | 60 | 0,19 |
| **75** | **25** | CPSP075025C | 60 | 0,22 |
| **90** | **25** | CPSP090025C | 60 | 0,22 |
| **110** | **25** | CPSP110025C | 60 | 0,25 |
| **125** | **25** | CPSP125025C | 60 | 0,25 |
| **140** | **25** | CPSP140025C | 60 | 0,26 |
| **160** | **25** | CPSP160025C | 60 | 0,34 |
| **180** | **25** | CPSP180025C | 60 | 0,34 |
| **200** | **25** | CPSP200025C | 60 | 0,35 |
| **225** | **25** | CPSP225025C | 60 | 0,37 |
| **250** | **25** | CPSP250025C | 60 | 0,37 |
| **280** | **25** | CPSP280025C | 60 | 0,38 |
| **315** | **25** | CPSP315025C | 60 | 0,40 |
| **40** | **32** | CPSP040032C | 60 | 0,16 |
| **50** | **32** | CPSP050032C | 60 | 0,16 |
| **63** | **32** | CPSP063032C | 60 | 0,19 |
| **75** | **32** | CPSP075032C | 60 | 0,22 |
| **90** | **32** | CPSP090032C | 60 | 0,22 |
| **110** | **32** | CPSP110032C | 60 | 0,25 |
| **125** | **32** | CPSP125032C | 60 | 0,25 |
| **140** | **32** | CPSP140032C | 60 | 0,26 |
| **160** | **32** | CPSP160032C | 60 | 0,34 |
| **180** | **32** | CPSP180032C | 60 | 0,34 |
| **200** | **32** | CPSP200032C | 60 | 0,36 |
| **225** | **32** | CPSP225032C | 60 | 0,37 |
| **250** | **32** | CPSP250032C | 60 | 0,38 |
| **280** | **32** | CPSP280032C | 60 | 0,39 |
| **315** | **32** | CPSP315032C | 60 | 0,40 |

See next page
Lisez la page suivante
Leer la página siguiente
Siehe nächste Seite

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage




# Branch saddle


Collar de toma simple
Collier de prise simple
Elektroschweiß-Stutzenschelle

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren



**PN16 SDR11**






FM APPROVED

| dn | dn1 | code | H [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **40** | **40** | CPSP040040C | 60 | 0,17 |
| **50** | **40** | CPSP050040C | 60 | 0,17 |
| **63** | **40** | CPSP063040C | 60 | 0,20 |
| **75** | **40** | CPSP075040C | 60 | 0,23 |
| **90** | **40** | CPSP090040C | 60 | 0,23 |
| **110** | **40** | CPSP110040C | 60 | 0,26 |
| **125** | **40** | CPSP125040C | 60 | 0,26 |
| **140** | **40** | CPSP140040C | 60 | 0,27 |
| **160** | **40** | CPSP160040C | 65 | 0,36 |
| **180** | **40** | CPSP180040C | 65 | 0,36 |
| **200** | **40** | CPSP200040C | 65 | 0,37 |
| **225** | **40** | CPSP225040C | 65 | 0,38 |
| **250** | **40** | CPSP250040C | 65 | 0,39 |
| **280** | **40** | CPSP280040C | 65 | 0,40 |
| **315** | **40** | CPSP315040C | 65 | 0,41 |
| **63** | **50** | CPSP063050C | 75 | 0,48 |
| **75** | **50** | CPSP075050C | 75 | 0,63 |
| **90** | **50** | CPSP090050C | 75 | 0,61 |
| **110** | **50** | CPSP110050C | 75 | 0,63 |
| **125** | **50** | CPSP125050C | 75 | 0,63 |
| **140** | **50** | CPSP140050C | 65 | 0,45 |
| **160** | **50** | CPSP160050C | 75 | 0,66 |
| **180** | **50** | CPSP180050C | 75 | 0,69 |
| **200** | **50** | CPSP200050C | 75 | 0,69 |
| **225** | **50** | CPSP225050C | 75 | 0,73 |
| **250** | **50** | CPSP250050C | 65 | 0,51 |
| **280** | **50** | CPSP280050C | 65 | 0,52 |
| **315** | **50** | CPSP315050C | 65 | 0,53 |
| **63** | **63** | CPSP063063C | 75 | 0,50 |
| **75** | **63** | CPSP075063C | 75 | 0,65 |
| **90** | **63** | CPSP090063C | 75 | 0,29 |
| **110** | **63** | CPSP110063C | 90 | 0,40 |
| **125** | **63** | CPSP125063C | 90 | 0,43 |
| **140** | **63** | CPSP140063C | 65 | 0,53 |
| **160** | **63** | CPSP160063C | 90 | 0,62 |
| **180** | **63** | CPSP180063C | 90 | 0,70 |
| **200** | **63** | CPSP200063C | 90 | 0,72 |
| **225/280*** | **63** | CPSP225/280063C | 90 | 1,06 |
| **315/450*** | **63** | CPSP315/450063C | 90 | 1,08 |
| **500/900*** | **63** | CPSP500/900063C | 90 | 1,74 |

* installation with belt and ratchets
* instalación con cinturón y carracas
* installation avec courroie e cliquets
* Installation mit Haltegurt

See next page
Lisez la page suivante
Leer la página siguiente
Siehe nächste Seite

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage




# Branch saddle

Collar de toma simple
Collier de prise simple
Elektroschweiß-Stutzenschelle

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

**PN16 SDR11**




FM APPROVED

| dn | dn1 | code | H [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **110** | **75** | CPSP110075C | 90 | 0,43 |
| **125** | **75** | CPSP125075C | 90 | 0,46 |
| **140** | **75** | CPSP140075C | 90 | 0,96 |
| **160** | **75** | CPSP160075C | 90 | 0,65 |
| **180** | **75** | CPSP180075C | 90 | 0,73 |
| **200** | **75** | CPSP200075C | 90 | 0,75 |
| **225/280*** | **75** | CPSP225/280075C | 90 | 1,06 |
| **315/450*** | **75** | CPSP315/450075C | 90 | 1,08 |
| **500/900*** | **75** | CPSP500/900075C | 90 | 1,74 |
| **90** | **90** | CPSP090090C | 84 | 0,93 |
| **110** | **90** | CPSP110090C | 90 | 0,43 |
| **125** | **90** | CPSP125090C | 90 | 0,50 |
| **140** | **90** | CPSP140090C | 90 | 0,94 |
| **160** | **90** | CPSP160090C | 90 | 0,70 |
| **180** | **90** | CPSP180090C | 90 | 0,78 |
| **200** | **90** | CPSP200090C | 90 | 0,80 |
| **225/280*** | **90** | CPSP225/280090C | 90 | 1,06 |
| **315/450*** | **90** | CPSP315/450090C | 90 | 1,08 |
| **500/900*** | **90** | CPSP500/900090C | 90 | 1,74 |

* installation with belt and ratchets
* instalación con cinturón y carracas
* installation avec courroie e cliquets
* Installation mit Haltegurt




# High volume branch saddle

Collar de toma simple gran volumen
Collier de prise simple grand volume
Elektroschweiß-Stutzenschelle, großes Volumen

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

**SDR11 PN16**




FM APPROVED

| dn | dn1 | code | H [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **125** | **110** | CPSP125110C | 90 | 1,38 |
| **160** | **110** | CPSP160110C | 90 | 0,80 |
| **180** | **110** | CPSP180110C | 110 | 2,11 |
| **200/225*** | **110** | CPSP200/225110C | 110 | 1,00 |
| **250/280*** | **110** | CPSP250/280110C | 110 | 1,00 |
| **315/400*** | **110** | CPSP315/400110C | 110 | 2,00 |
| **450/500*** | **110** | CPSP450/500110C | 110 | 2,00 |
| **560/630*** | **110** | CPSP560/630110C | 110 | 2,00 |
| **710/800*** | **110** | CPSP710/800110C | 110 | 2,00 |
| **900/1000*** | **110** | CPSP900/1000110C | 110 | 2,00 |
| **160** | **125** | CPSP160125C | 98 | 1,67 |
| **180** | **125** | CPSP180125C | 110 | 1,63 |
| **200/225*** | **125** | CPSP200/225125C | 110 | 1,00 |
| **250/280*** | **125** | CPSP250/280125C | 110 | 1,00 |
| **315/400*** | **125** | CPSP315/400125C | 110 | 2,10 |
| **450/500*** | **125** | CPSP450/500125C | 110 | 2,10 |
| **560/630*** | **125** | CPSP560/630125C | 110 | 2,10 |

See next page
Lisez la page suivante
Leer la página siguiente
Siehe nächste Seite

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage




# High volume branch saddle

Collar de toma simple gran volumen
Collier de prise simple grand volume
Elektroschweiß-Stutzenschelle, großes Volumen

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

**SDR11 PN16**




FM APPROVED

| dn | dn1 | code | H [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **710/800*** | **125** | CPSP710/800125C | 110 | 2,10 |
| **900/1000*** | **125** | CPSP900/1000125C | 110 | 2,10 |
| **315/400** | **160** | CPSP315/400160C | 110 | 2,50 |
| **450/500*** | **160** | CPSP450/500160C | 110 | 2,50 |
| **560/630*** | **160** | CPSP560/630160C | 110 | 2,50 |
| **710/800*** | **160** | CPSP710/800160C | 110 | 2,50 |
| **900/1000*** | **160** | CPSP900/1000160C | 110 | 2,50 |
| **315**** | **200** | CPSP315200C | 150 | 3,90 |
| **355**** | **200** | CPSP355200C | 150 | 4,20 |
| **400**** | **200** | CPSP400200C | 150 | 5,40 |
| **450**** | **200** | CPSP450200C | 150 | 4,50 |
| **500**** | **200** | CPSP500200C | 150 | 5,00 |
| **560**** | **200** | CPSP560200C | 150 | 4,90 |
| **630**** | **200** | CPSP630200C | 150 | 4,90 |
| **710**** | **200** | CPSP710200C | 150 | 4,80 |
| **800**** | **200** | CPSP800200C | 150 | 4,60 |
| **900**** | **200** | CPSP900200C | 150 | 4,50 |
| **1000**** | **200** | CPSP1000200C | 150 | 4,40 |
| **1200**** | **200** | CPSP1200200C | 150 | 5,10 |
| **315**** | **225** | CPSP315225C | 150 | 4,80 |
| **355**** | **225** | CPSP355225C | 150 | 4,90 |
| **400**** | **225** | CPSP400225C | 150 | 6,00 |
| **450**** | **225** | CPSP450225C | 150 | 5,70 |
| **500**** | **225** | CPSP500225C | 150 | 5,60 |
| **560**** | **225** | CPSP560225C | 150 | 5,50 |
| **630**** | **225** | CPSP630225C | 150 | 5,50 |
| **710**** | **225** | CPSP710225C | 150 | 5,30 |
| **800**** | **225** | CPSP800225C | 150 | 5,30 |
| **900**** | **225** | CPSP900225C | 150 | 5,30 |
| **1000**** | **225** | CPSP1000225C | 150 | 5,30 |
| **1200**** | **225** | CPSP1200225C | 150 | 5,50 |
| **450**** | **250** | CPSP450250C | 150 | 6,80 |
| **500**** | **250** | CPSP500250C | 150 | 6,70 |
| **560**** | **250** | CPSP560250C | 150 | 6,40 |
| **630**** | **250** | CPSP630250C | 150 | 6,50 |
| **710**** | **250** | CPSP710250C | 150 | 6,50 |
| **800**** | **250** | CPSP800250C | 150 | 6,50 |
| **900**** | **250** | CPSP900250C | 150 | 6,50 |
| **1000**** | **250** | CPSP1000250C | 150 | 6,50 |
| **1200**** | **250** | CPSP1200250C | 150 | 6,50 |
| **560**** | **315** | CPSP560315C | 200 | 12,50 |
| **630**** | **315** | CPSP630315C | 200 | 12,50 |
| **710**** | **315** | CPSP710315C | 200 | 12,50 |
| **800**** | **315** | CPSP800315C | 200 | 12,50 |
| **900**** | **315** | CPSP900315C | 200 | 12,50 |
| **1000**** | **315** | CPSP1000315C | 200 | - |
| **1200**** | **315** | CPSP1200315C | 200 | 12,50 |

* installation with belt and ratchets
* instalación con cinturón y carracas
* installation avec courroie e cliquets
* Installation mit Haltegurt

** To install this item you need to use the top loading clamp (see pag. 32)

** Para instalar este artículo es necesario utilizar el posicionador (vea la página 32)

** Pour installer cet élément il est nécessaire d'utiliser le positionneur (voir pag. 32)

** Für die Installation dieses Artikels muss die entsprechende Haltevorrichtung verwendet werden (siehe Seite 32)

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage