



## Toma en carga Versión Monobloc

- Tapón con junta para la zona perforada
- 10 bar gas / 16 bar agua
- Con perforador integrado para perforar tuberías con presión.
- Completo, con parte inferior moldeada
- Conectores 4 mm
- Indicadores de soldadura limitados
- Salida de soldadura alargada
- Tapón con junta para la zona perforada
- \*Compatible con GasStop tipo GS

	d (mm)	d1 (mm)	Código	SP	GP	Peso (kg)	d2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
*	63	20	<b>193 131 932</b>	1	20	0,368	25	146	44	144	76	110
	63	25	<b>193 131 933</b>	1	20	0,393	25	146	44	144	76	110
*	63	32	<b>193 131 934</b>	1	20	0,376	25	146	44	144	76	110
*	90	20	<b>193 131 952</b>	1	12	0,494	32	198	61	162	76	115
	90	25	<b>193 131 953</b>	1	12	0,503	32	198	61	162	76	115
*	90	32	<b>193 131 954</b>	1	12	0,505	32	198	61	162	76	115
	90	63	<b>193 131 957</b>	1	10	0,667	32	198	61	162	76	115
*	110	20	<b>193 131 962</b>	1	9	0,560	32	208	71	162	76	115
	110	25	<b>193 131 963</b>	1	9	0,570	32	208	71	162	76	115
*	110	32	<b>193 131 964</b>	1	9	0,574	32	208	71	162	76	125
	110	63	<b>193 131 967</b>	1	8	0,684	32	208	71	162	100	160
*	125	20	<b>193 131 972</b>	1	6	0,562	32	216	79	162	76	120
	125	25	<b>193 131 973</b>	1	6	0,552	32	216	79	162	76	120
*	125	32	<b>193 131 974</b>	1	6	0,574	32	216	79	162	76	120
	125	63	<b>193 131 977</b>	1	6	0,704	32	216	79	162	76	120
*	160	20	<b>193 131 992</b>	1	6	0,631	32	233	96	162	76	120
	160	25	<b>193 131 993</b>	1	6	0,641	32	233	96	162	76	125
*	160	32	<b>193 131 994</b>	1	6	0,648	32	233	96	162	76	130
	160	63	<b>193 131 997</b>	1	6	0,794	32	233	96	162	100	170

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>