
Ficha técnica

Válido desde: 15/07/17





Toma en carga completa
Monobloc

- Tapón con junta para la zona perforada
- 10 bar gas / 16 bar agua
- Con perforador integrado para perforar tuberías con presión.
- Completo, con parte inferior
- Conectores 4 mm
- Indicador de soldadura
- Salida de soldadura alargada
- Tapón con junta para la zona perforada

d (mm)	d1 (mm)	Código	SP	Peso (kg)	d2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
32	20	**193 281 459**	1	0,156	12	83	29	101	65	90


Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com

Ficha técnica

Válido desde: 15/07/17





Toma en carga
Versión Monobloc

- Tapón con junta para la zona perforada
- 10 bar gas / 16 bar agua
- Con perforador integrado para perforar tuberías con presión.
- Completo, con parte inferior
- Conectores 4 mm
- Indicadores de soldadura limitados
- Salida de soldadura alargada
- Tapón con junta para la zona perforada

d (mm)	d1 (mm)	Código	SP	Peso (kg)	d2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
40	20	**193 131 412**	1	0,225	16	99	33	103	70	102
40	25	**193 131 413**	1	0,226	16	99	33	103	70	102
40	32	**193 131 414**	1	0,225	16	99	33	103	70	120
50	20	**193 131 422**	1	0,214	16	104	38	103	70	102
50	25	**193 131 423**	1	0,212	16	104	38	103	70	102
50	32	**193 131 424**	1	0,228	16	104	38	103	70	120
63	20	**193 131 432**	1	0,428	25	134	44	126	70	115
63	25	**193 131 433**	1	0,431	25	134	44	126	70	115
63	32	**193 131 434**	1	0,425	25	134	44	126	70	130


Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com

Ficha técnica

Válido desde: 15/07/17





Toma en carga
Versión Monobloc

- Tapón con junta para la zona perforada
- 10 bar gas / 16 bar agua
- Con perforador integrado para perforar tuberías con presión.
- Completo, con parte inferior moldeada
- Conectores 4 mm
- Indicadores de soldadura limitados
- Salida de soldadura alargada
- Tapón con junta para la zona perforada
- *Compatible con GasStop tipo GS

	d (mm)	d1 (mm)	Código	SP	GP	Peso (kg)	d2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
*	63	20	**193 131 932**	1	20	0,368	25	146	44	144	76	110
	63	25	**193 131 933**	1	20	0,393	25	146	44	144	76	110
*	63	32	**193 131 934**	1	20	0,376	25	146	44	144	76	110
*	90	20	**193 131 952**	1	12	0,494	32	198	61	162	76	115
	90	25	**193 131 953**	1	12	0,503	32	198	61	162	76	115
*	90	32	**193 131 954**	1	12	0,505	32	198	61	162	76	115
	90	63	**193 131 957**	1	10	0,667	32	198	61	162	76	115
*	110	20	**193 131 962**	1	9	0,560	32	208	71	162	76	115
	110	25	**193 131 963**	1	9	0,570	32	208	71	162	76	115
*	110	32	**193 131 964**	1	9	0,574	32	208	71	162	76	125
	110	63	**193 131 967**	1	8	0,684	32	208	71	162	100	160
*	125	20	**193 131 972**	1	6	0,562	32	216	79	162	76	120
	125	25	**193 131 973**	1	6	0,552	32	216	79	162	76	120
*	125	32	**193 131 974**	1	6	0,574	32	216	79	162	76	120
	125	63	**193 131 977**	1	6	0,704	32	216	79	162	76	120
*	160	20	**193 131 992**	1	6	0,631	32	233	96	162	76	120
	160	25	**193 131 993**	1	6	0,641	32	233	96	162	76	125
*	160	32	**193 131 994**	1	6	0,648	32	233	96	162	76	130
	160	63	**193 131 997**	1	6	0,794	32	233	96	162	100	170


Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com

Ficha técnica

Válido desde: 3/11/17





Toma en carga
Con salida rotativa 360°

- Tapón con junta para la zona perforada
- 10 bar gas / 16 bar agua
- Con perforador integrado para perforar tuberías con presión.
- Completo, con parte inferior
- Conectores 4 mm
- Indicadores de soldadura limitados
- Salida de soldadura alargada
- Tapón con junta para la zona perforada

	d (mm)	d1 (mm)	Código	SP	Peso (kg)	d2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
	200	20	**193 131 512**	1	1,015	32	254	176	165	71	130
	200	40	**193 131 515**	1	1,024	32	254	176	165	81	137
	200	32	**193 131 514**	1	0,985	32	254	176	165	76	130
	200	25	**193 131 513**	1	1,015	32	254	176	165	71	130
	200	63	**193 131 517**	1	1,290	35	303	181	165	100	160
	225	20	**193 131 522**	1	1,016	32	266	188	165	71	130
	225	25	**193 131 523**	1	1,025	32	266	188	165	71	130
	225	32	**193 131 524**	1	1,019	32	266	188	165	76	130
	225	40	**193 131 525**	1	1,029	32	266	188	165	81	137
	225	63	**193 131 527**	1	1,738	35	315	193	165	100	160
	250	20	**193 131 532**	1	1,025	32	279	201	165	76	130
	250	25	**193 131 533**	1	1,026	32	279	201	165	76	130
	250	32	**193 131 534**	1	0,996	32	279	201	165	76	130
	250	40	**193 131 535**	1	1,008	32	279	201	165	81	137
	250	63	**193 131 537**	1	1,733	35	328	206	165	100	160
**	280	63	**193 131 547**	1	1,478	35	343	206	165	100	160
**	315-355	63	**193 131 557**	1	1,481	35	381	206	165	100	160
**	400	63	**193 131 577**	1	1,473	35	403	206	165	100	160

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com