

Ficha técnica

Válido desde: 1/11/20









MULTI/JOINT®3057 Plus amplia gama
Portabridas, antitracción, Uni/Fiksers

Modelo:

- Adecuado para todo tipo de tuberías, independientemente del material
- Idóneo para Agua y Gas
- Cuerpo y anillos en Fundición nodular GGG 45, acc a EN-GJS-450-10
- Revestimiento RESICOAT® epoxi, según estándar GSK y EN 14901
- Juntas en NBR ó EPDM, NBR según EN 682, (-5°C hasta +50°C), EPDM según EN 681-1 (0°C hasta +50°C)
- Ángulo de deflexión max.es de 8° por lado de instalación (basado en la mitad del rango de la unión)
- Acero inoxidable calidad A4 (AISI 316) Uni/Fiksers
- Acero Inoxidable calidad A2 (AISI 304) o calidad A4 (AISI 316) tornillos, tuercas y arandelas
- Protección higiénica incluída DN50 - DN825

Instrucción de instalación:

- Leer el manual técnico
- Para versiones antitracción, en tuberías plásticas, es obligatoria la utilización de insertos (ver accesorios). Comprobar el manual técnico
- Nota: cuando se usa MULTI/JOINT® DN625 hasta DN800 en tuberías plásticas, el uso de insertos MJ DN625 - DN800 (ver accesorios) es obligatorio
- * DN350 & DN400 para tuberías plásticas = PN 10 bares agua / MOP 5 bares gas

Nota:

ID min. = profundidad mínima de inserción

DN6325 - DN825 lanzamiento en Q1/2021 (para aplicaciones de agua)

DN (mm)	Rango 1 (mm)	Brida 3 (mm)	Métrica
50	46 - 71	50	PN16
65	63 - 90	60/65	PN16
80	84 - 105	80	PN16
100	104 - 132	100	PN16
125	132 - 155	125	PN16
150	154 - 192	150	PN16
200	192 - 232	200	PN10
200	192 - 232	200	PN16
250	267 - 310	250	PN10
250	267 - 310	250	PN16
300	315 - 356	300	PN10
300	315 - 356	300	PN16
350	352 - 393	350	PN10
350	352 - 393	350	PN16
400	392 - 433	400	PN10
400	392 - 433	400	PN16
450	450 - 482	450	PN10/PN16
500	500 - 532	500	PN10/PN16
600	605 - 637	600	PN10/PN16
700	709 - 741	700	PN10/PN16
800	799 - 831	800	PN10/PN16

DN (mm)	NBR / A2 Código	EPDM / A2 Código	NBR / A4 Código	EPDM /A4 Código	Peso (kg)
50	**709 355 210**	**709 355 610**	**709 355 010**	**709 355 310**	4,800
65	**709 355 212**	**709 355 612**	**709 355 012**	**709 355 312**	5,400
80	**709 355 214**	**709 355 614**	**709 355 014**	**709 355 314**	6,700
100	**709 355 216**	**709 355 616**	**709 355 016**	**709 355 316**	8,000
125	**709 355 218**	**709 355 618**	**709 355 018**	**709 355 318**	10,800
150	**709 355 220**	**709 355 620**	**709 355 020**	**709 355 320**	14,800
200	**709 355 224**	**709 355 624**	**709 355 024**	**709 355 324**	23,600
200	**709 355 225**	**709 355 625**	**709 355 025**	**709 355 325**	23,400
250	**709 355 228**	**709 355 628**	**709 355 028**	**709 355 328**	33,200
250	**709 355 229**	**709 355 629**	**709 355 029**	**709 355 329**	35,200
300	**709 355 232**	**709 355 632**	**709 355 032**	**709 355 332**	48,800

Ficha técnica

Válido desde: 1/11/20

DN (mm)	NBR / A2 Código	EPDM / A2 Código	NBR / A4 Código	EPDM /A4 Código	Peso (kg)
300	**709 355 233**	**709 355 633**	**709 355 033**	**709 355 333**	48,400
350	**709 355 236**	**709 355 636**	**709 355 036**	**709 355 336**	56,600
350	**709 355 237**	**709 355 637**	**709 355 037**	**709 355 337**	55,200
400	**709 355 238**	**709 355 638**	**709 355 038**	**709 355 338**	70,800
400	**709 355 239**	**709 355 639**	**709 355 039**	**709 355 339**	68,800
450	**709 355 272**	**709 355 672**	**709 355 072**	**709 355 372**	70,000
500	**709 355 274**	**709 355 674**	**709 355 074**	**709 355 374**	91,000
600	**709 355 278**	**709 355 678**	**709 355 078**	**709 355 378**	126,200
700			**709 355 282**	**709 355 682**	181,000
800			**709 355 283**	**709 355 683**	209,000

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	ID min. (mm)	e (mm)	PN Agua (bar)	MOP Gas (bar)	número de agujeros
50	165 - 187	170	84	3xM12	16	8	4
65	170 - 193	191	84	3xM12	16	8	4
80	170 - 192	210	84	3xM12	16	8	8
100	173 - 199	241	90	3xM16	16	8	8
125	192 - 215	270	90	4xM16	16	8	8
150	211 - 248	312	110	4xM16	16	8	8
200	221 - 258	371	110	6xM16	16	8	8
200	221 - 258	371	110	6xM16	16	8	12
250	264 - 307	445	130	6xM20	16	8	12
250	264 - 307	445	130	6xM20	16	8	12
300	293 - 331	495	130	8xM20	16	8	12
300	293 - 331	495	130	8xM20	16	8	12
350	291 - 336	534	130	8xM20	16*	8*	16
350	291 - 336	534	130	8xM20	16*	8*	16
400	380 - 470	580	135	10xM20	16*	8*	16
400	380 - 470	580	135	10xM20	16*	8*	16
450	330 - 367	641	160	10xM20	10	5	16
500	430 - 467	715	160	10xM20	10	5	20
600	339 - 377	840	170	14xM20	10	5	20
700	434 - 464	940	210	16xM20	10	-	24
800	431 - 461	1030	210	20xM20	10	-	24

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com