


19.01.2023

PVDF Adaptadores con rosca macho NPT



Product details:

- natural
- inyectados, para soldadura IR/a tope
- Con rosca macho cónica NPT, No use pastas sellantes para roscas que dañen el PVDF, Haga el montaje manteniendo la tensión baja y evite grandes oscilaciones de temperatura, Como estanqueizante recomendamos dos capas de cinta fuerte de PTFE
- ISO 10931

Product image for illustration purposes only.

SDR	d (mm)	le1 (mm)	NPT (")	PN (bar)	SW (mm)	Longitud (mm)	Gewinde	kg/pieza	e (mm)	Art. No.
21	20	28	1/2"	16	32	53		0,017	1,9	020000019
21	25	28	3/4"	16	36	55		0,022	1,9	020000020
21	32	28	1"	16	46	57		0,040	2,4	020000021
21	40	28	1 1/4"	16	55	60		0,060	2,4	020000022
21	50	28	1 1/2"	16	65	63		0,097	3,0	020000023
21	63	29	2"	16	75	69		0,133	3,0	020000024

Los datos técnicos consignados no son vinculantes. No constituyen una garantía de ninguna característica, propiedad ni durabilidad. Con reserva de errores y modificaciones. Se aplican nuestras condiciones de venta. Puede solicitar más información a nuestro departamento de técnica de aplicaciones, en pipingsystems@simona.de.