
02.02.2023

PP/Acero Bridas locas, taladro según ANSI



Product image for illustration purposes only.



Product details:

- gris
- Taladro según ANSI B 16.5 - 150 libras
- ANSI B 16.5 150 libras

d (mm)	Conexión / connection (")	Resistente / loaded PN	Resistente / loaded lbs	d2 (mm)	d6 (mm)	D (mm)	b (mm)	k (mm)	Anzahl n	M	kg/pieza	Art. No.
20	1/2	10	150	15,9	28	93	12	60,3	4	M12	0,217	013000047
25	3/4	10	150	15,9	33,5	105	12	69,8	4	M12	0,293	013000048
32	1	10	150	15,9	41,5	112	16	79,4	4	M16	0,421	013000049
40	1 1/4	10	150	15,9	50,5	130	16	88,9	4	M16	0,540	013000050
50	1 1/2	10	150	15,9	61,5	132	18	98,4	4	M16	0,551	013000051
63	2	10	150	20	77,5	160	18	120,6	4	M16	0,776	013000052
75	2 1/2	10	150	19	88,5	178	18	139,7	4	M16	1,049	013000053
90	3	10	150	19	107,5	190	18	152,4	4	M16	1,039	013000054
110	4	10	150	19	133	229	18	190,5	8	M16	1,791	013000055
160	6	10	150	22	181,5	279	24	241	8	M20	2,953	013000056
200	8	10	150	22	235,5	342,9	24	298,4	8	M20	4,676	013000057
250	10	10	150	25	293	406	34	362	12	M24	6,201	013000058
315	12	10	150	25,4	337,5	483	34	432	12	M24	11,907	013000059
355	14	10	150	28,6	375,5	540	38	476	12	M24	18,520	013000074
400	16	10	150	28,6	429	597	44	540	16	M27	24,488	013000209
500	20	10	150	31,7	540	708	51	635	20	M27	33,875	010022575

Los datos t\u00e9cnicos consignados no son vinculantes. No constituyen una garant\u00eda de ninguna caracter\u00edstica, propiedad ni durabilidad. Con reserva de errores y modificaciones. Se aplicar\u00e1n nuestras condiciones de venta. Puede solicitar m\u00e1s informaci\u00f3n a nuestro departamento de t\u00e9cnica de aplicaciones, en pipingsystems@simona.de.