
SIMONA

19.01.2023

PP/Acero Bridas locas, taladro según ISO/DIN



Product image for illustration purposes only.



Product details:

- Taladro PN 10/16 hasta d 180 mm, > 180 mm taladro PN 10
- DIN EN ISO 15494/C, taladro PN 10/16 según DIN EN 1092/1 (que sustituye a la ISO/DIN 2501)

d (mm)	DN (mm)	Resistente / loaded PN	d2 (mm)	d6 (mm)	D (mm)	b (mm)	k (mm)	Taladrado / drilled lbs	Anzahl n	M	Color	kg/pieza	Art. No.
20	15	16	14	27,5	95	12	65	10/16	4	M12	gris	0,252	013000001
20	15	16	14	27,5	95	12	65	10/16	4	M12	negro	0,221	013000021
25	20	16	14	34	105	12	75	10/16	4	M12	gris	0,320	013000002
25	20	16	14	34	105	12	75	10/16	4	M12	negro	0,315	013000022
32	25	16	14	42	115	16	85	10/16	4	M12	gris	0,488	013000003
32	25	16	14	42	115	16	85	10/16	4	M12	negro	0,457	013000023
40	32	16	18	50,5	140	18	100	10/16	4	M16	gris	0,680	013000004
40	32	16	18	50,5	140	18	100	10/16	4	M16	negro	0,686	013000024
50	40	16	18	61,5	150	18	110	10/16	4	M16	gris	0,801	013000005
50	40	16	18	61,5	150	18	110	10/16	4	M16	negro	0,800	013000025
63	50	16	18	77,5	165	17	125	10/16	4	M16	gris	0,855	013000006
63	50	16	18	77,5	165	17	125	10/16	4	M16	negro	0,906	013000026
75	65	16	18	91,5	185	22	145	10/16	4	M16	gris	1,245	013000007
75	65	16	18	91,5	185	22	145	10/16	4	M16	negro	1,262	013000027
90	80	16	18	107,5	200	20	160	10/16	8	M16	gris	1,264	013000008
90	80	16	18	108	200	20	160	10/16	8	M16	negro	1,280	013000028
110	100	16	18	128	223	20	180	10/16	8	M16	gris	1,565	013000009
110	100	16	18	128	223	20	180	10/16	8	M16	negro	1,595	013000029
125	100	16	18	134,5	223	20	180	10/16	8	M16	gris	1,456	013000010
125	100	16	18	134,5	223	20	180	10/16	8	M16	negro	1,490	013000030
140	125	16	18	157,5	250	24	210	10/16	8	M16	gris	2,276	013000011
140	125	16	18	157,5	250	24	210	10/16	8	M16	negro	2,320	013000031
160	150	16	22	177,5	285	24	240	10/16	8	M20	gris	3,538	013000012
160	150	16	22	177,5	285	24	240	10/16	8	M20	negro	3,463	013000032
180	150	16	22	188	285	24	240	10/16	8	M20	gris	3,144	013000013
180	150	16	22	187,5	285	24	240	10/16	8	M20	negro	3,175	013000033

SIMONA

d (mm)	DN (mm)	Resistente / loaded PN	d2 (mm)	d6 (mm)	D (mm)	b (mm)	k (mm)	Taladrado / drilled lbs	Anzahl n	M	Color	kg/pieza	Art. No.
200	200	10	22	235,5	340	24	295	10	8	M20	gris	4,616	013000014
200	200	10	22	235,5	340	24	295	10	8	M20	negro	4,633	013000034
225	200	10	22	238	340	24	295	10	8	M20	gris	4,137	013000015
225	200	10	22	238	340	24	295	10	8	M20	negro	4,138	013000035
250	250	10	22	288	403	30	350	10	12	M20	gris	7,093	013000016
250	250	10	22	287,5	403	30	350	10	12	M20	negro	7,233	013000036
280	250	10	22	294	405	30	350	10	12	M20	gris	7,002	013000017
280	250	10	22	294	405	30	350	10	12	M20	negro	7,014	013000037
315	300	10	22	337,5	462	34	400	10	12	M20	gris	9,878	013000018
315	300	10	22	337,5	460	34	400	10	12	M20	negro	9,705	013000038
355	350	10	22	375,5	513	39	460	10	16	M20	gris	16,030	013000019
355	350	10	22	375,5	505	39	460	10	16	M20	negro	15,075	013000039
400	400	10	26	429,5	570	44	515	10	16	M24	gris	19,760	013000020
400	400	10	26	429,5	570	44	515	10	16	M24	negro	19,616	013000040
450	500	10	26	516,5	670	44	620	10	20	M24	negro	25,796	013000041
500	500	10	26	532,5	670	44	620	10	20	M24	negro	25,550	013000042

Los datos t\u00e9cnicos consignados no son vinculantes. No constituyen una garant\u00eda de ninguna caracter\u00edstica, propiedad ni durabilidad. Con reserva de errores y modificaciones. Se aplicar\u00e1n nuestras condiciones de venta. Puede solicitar m\u00e1s informaci\u00f3n a nuestro departamento de t\u00e9cnica de aplicaciones, en pipingsystems@simona.de.