
Ficha técnica

Válido desde: 29/09/18





Codo de 90°
con abrazadera incorporada

- Tapón con junta para la zona perforada
- 10 bar gas / 16 bar agua
- Conectores 4 mm
- Indicadores de soldadura limitados

d (mm)	Código	Peso (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	SDR pipe
20	**753 101 606**	0,080	35	54	34	20	9-11
25	**753 101 607**	0,074	35	54	34	20	9-11
32	**753 101 608**	0,094	44	53	36	17	9-11
40	**753 101 609**	0,128	54	62	39	23	9-11
50	**753 101 610**	0,196	66	71	43	28	9-11
63	**753 101 611**	0,312	81	81	48	32	9-17.6


Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com

Ficha técnica

Válido desde: 19/06/22





Codo de 90°

- 10 bar gas / 16 bar agua
- 4 mm pin connectors
- Indicadores de soldadura limitados

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	Código	Peso (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	SDR pipe
75	65	16	11	**753 101 612**	0,415	97	94	54	40	9-17.6
90	80	16	11	**753 101 813**	0,828	115	122	62	60	9-17.6
110	100	16	11	**753 101 814**	1,224	140	147	72	76	9-17.6
125	100	16	11	**753 101 815**	1,742	160	155	77	68	9-17.6
140	125	16	11	**753 101 816**	2,762	185	170	83	87	9-17.6
160	150	16	11	**753 101 817**	3,830	196	191	89	102	11-17.6
180	150	16	11	**753 101 818**	5,410	219	210	96	114	11-17.6


Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com

Ficha técnica

Válido desde: 15/07/17





Codo de 90°

- Tapón con junta para la zona perforada
- 10 bar gas / 16 bar agua
- Conectores 4 mm
- Indicadores de soldadura limitados
- Dos zonas separadas de fusión

d (mm)	Código	SP	Peso (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
200	**753 101 819**	1	9,320	250	298	104	194
225	**753 101 820**	1	13,220	280	318	112	206
250	**753 101 821**	1	16,600	310	347	123	224

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com