
SIMONA

19.01.2023

PE 100 RC Codos 90º, inyectados





Product details:

- negro
- inyectados (r ~ d), para soldadura a tope
- Según DIN EN ISO 15494/B, DIN EN 12201/3

Product image for illustration purposes only.

SDR	d (mm)	le1 (mm)	z1 (mm)	Ángulo (°)	kg/pieza	UE (Stck./pcs.)	e (mm)	Art. No.
11	20	18	38	90	0,009	20	2,0	010100537
11	25	18	43	90	0,013	10	2,3	010100538
11	32	22	53	90	0,030	10	3,0	010100539
11	40	22	61	90	0,055	5	3,7	010100540
11	50	22	72	90	0,101	2	4,6	010100541
11	63	22	86	90	0,196	40	5,8	010100542
11	75	22	98	90	0,309	20	6,8	010100543
11	90	25	113	90	0,512	16	8,2	010100544
11	110	28	138	90	0,938	9	10,0	010100545
11	125	32	157	90	1,350	6	11,4	010100546
11	140	35	175	90	1,845	4	12,7	010100547
11	160	40	200	90	2,200	5	14,6	010100548
11	180	10	183	90	2,585	5	16,4	010100549
11	200	15	205	90	3,600	3	18,2	010100550
11	225	15	235	90	5,050	5	20,5	010100551
11	250	10	260	90	6,830	4	22,7	010100552
11	280	10	290	90	9,260	3	25,4	010100553
11	315	15	325	90	13,445	2	28,6	010100554
11	355	30	380	90	20,825	1	32,2	010100555
11	400	35	430	90	30,214	1	36,3	010100556
11	450	60	510	90	55,482	1	40,9	010026783
11	500	60	560	90	71,250	1	45,4	010026785
17	50	22	72	90	0,075	2	3,0	010101903
17	63	22	86	90	0,143	40	3,8	010101904
17	75	22	98	90	0,236	20	4,5	010101905
17	90	25	113	90	0,365	16	5,4	010101906
17	110	28	138	90	0,718	8	6,6	010101908
17	125	32	157	90	1,010	6	7,4	010101910
17	140	35	175	90	1,420	4	8,3	010101912
17	160	40	200	90	1,172	5	9,5	010101914
17	450	60	510	90	42,752	1	26,7	010026784
17	500	60	560	90	53,950	1	29,7	010026786
17,6	180	10	183	90	1,720	5	10,2	010101916
17,6	200	15	202	90	2,390	3	11,4	010101918
17,6	225	10	230	90	3,343	5	12,8	010102017
17,6	250	10	249	90	4,412	4	14,2	010101921
17,6	280	10	285	90	6,090	3	15,9	010102018
17,6	315	15	318	90	8,920	2	17,9	010101924
17,6	355	30	376	90	13,350	1	20,1	010102037
17,6	400	35	430	90	20,201	1	22,7	010101926
33	110	15	115	90	0,215	12	3,4	010101907
33	125	15	130	90	0,340		3,9	010101909
33	140	35	175	90	0,460		4,3	010101911
33	160	15	160	90	0,745	7	4,9	010101913
33	180	8	200	90	1,240		5,5	010101915
33	200	15	205	90	1,307	3	6,2	010101917
33	225	15	235	90	2,240		6,9	010101919
33	250	10	254	90	2,439	4	7,7	010101920
33	280	10	290	90	4,440		8,6	010101922
33	315	15	325	90	5,020	2	9,7	010101923
33	355	15	380	90	9,000		10,9	010100557
33	400	35	435	90	11,180	1	12,3	010101925

Los datos t\u00e9cnicos consignados no son vinculantes. No constituyen una garant\u00eda de ninguna caracter\u00edstica, propiedad ni durabilidad. Con reserva de errores y modificaciones. Se aplicar\u00e1n nuestras condiciones de venta. Puede solicitar m\u00e1s informaci\u00f3n a nuestro departamento de t\u00e9cnica de aplicaciones, en pipingsystems@simona.de.