

SIMONA

19.01.2023

PVDF Codos 90°



Product image for illustration purposes only.



Product details:

- natural
- inyectados (r ~ d), para soldadura IR y a tope
- ISO 10931

SDR	d (mm)	le1 (mm)	z1 (mm)	PN (bar)	Ángulo (°)	kg/pieza	e (mm)	Art. No.
21	20	4	23	16	90	0,008	1,9	010100513
21	25	5	28	16	90	0,014	1,9	010100514
21	32	6	35	16	90	0,025	2,4	010100515
21	40	6	44	16	90	0,041	2,4	010100516
21	50	8	53	16	90	0,074	3,0	010100517
21	63	9	66	16	90	0,116	3,0	010100518
21	75	23	75	16	90	0,280	3,6	010102954
21	90	23	90	16	90	0,520	4,3	010102938
21	110	23	110	16	90	0,650	5,3	010102940
21	140				90	1,600	6,7	010102944
21	160				90	2,060	7,7	010102946
21	200				90	3,800	9,6	010102948
21	225				90	5,280	10,8	010102950
33	90	23	90	10	90	0,360	2,8	010102937
33	110	23	110	10	90	0,578	3,4	010102939
33	125	28	125	10	90	0,710	3,9	010102941
33	140	33	140	10	90	0,960	4,3	010102943
33	160	33	160	10	90	1,560	4,9	010102945
33	200	33	200	10	90	3,120	6,2	010102947
33	225	33	220	10	90	3,952	6,9	010102949

Los datos t\u00e9cnicos consignados no son vinculantes. No constituyen una garant\u00eda de ninguna caracter\u00edstica, propiedad ni durabilidad. Con reserva de errores y modificaciones. Se aplicar\u00e1n nuestras condiciones de venta. Puede solicitar m\u00e1s informaci\u00f3n a nuestro departamento de t\u00e9cnica de aplicaciones, en pipingsystems@simona.de.