PLASTITALIA™ S.p.A.
high performance fittings




Flange adaptor long spigot

Collar para brida (portabrida) mango largo
Collier pour bride (collet) embout long
Vorschweißbund, lange Schweißenden

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

SDR17 PN10





dn	code	H [mm]	Z [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	Weight [kg]
63	CP063B	64	99	75	103	14	0,20
75	CP075B	75	111	89	123	16	0,30
90	CP090B	87	122	105	139	17	0,36
***110**	CP110B	96	139	125	159	18	0,57
***125**	CP125B	100	142	132	159	18	0,60
***140**	CP140B	100	150	155	189	18	1,10
***160**	CP160B	107	158	175	214	19	1,10
***180**	CP180B	114	163	183	213	20	1,50
***200**	CP200B	121	183	232	269	24	2,30
***225**	CP225B	110	179	235	269	24	2,70
***250**	CP250B	129	189	285	321	25	4,00
***280**	CP280B	148	195	291	321	25	4,10
***315**	CP315B	152	215	335	371	25	5,70
***355**	CP355B	171	234	373	431	30	7,80
***400**	CP400B	187	259	427	483	33	10,80

* Suitable for flange connection ASME B 16.5
* Apto para conexiones con bridas ASME B 16.5
* Approprié pour les connexions à brides ASME B 16.5
* Geeignet für Flanschverbindungen ASME B 16.5

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage




Flange adaptor long spigot

Collar para brida (portabrida) mango largo
Collier pour bride (collet) embout long
Vorschweißbund, lange Schweißenden

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

SDR11 PN16




FM APPROVED

dn	code	H [mm]	Z [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	Weight [kg]
20	CP020C	64	88	26	44	8	0,03
25	CP025C	45	69	33	59	9	0,04
32	CP032C	61	87	40	69	10	0,06
40	CP040C	55	81	50	79	11	0,08
50	CP050C	55	88	61	89	13	0,15
63	CP063C	64	101	75	103	14	0,20
75	CP075C	74	116	89	123	16	0,33
90	CP090C	82	121	105	138	17	0,40
***110**	CP110C	91	142	125	159	18	0,68
***125**	CP125C	98	149	132	159	25	0,90
***140**	CP140C	102	158	155	189	25	1,27
***160**	CP160C	109	165	175	213	25	1,65
***180**	CP180C	114	172	183	213	30	2,00
***200**	CP200C	117	195	232	269	32	3,90
***225**	CP225C	113	189	235	269	32	4,20
***250**	CP250C	133	208	285	321	35	6,10
***280**	CP280C	150	208	291	321	35	6,20
***315**	CP315C	156	234	335	371	35	8,10
***355**	CP355C	178	247	373	431	40	10,50
***400**	CP400C	190	272	427	483	45	17,30

* Suitable for flange connection ASME B 16.5
* Apto para conexiones con bridas ASME B 16.5
* Approprié pour les connexions à brides ASME B 16.5
* Geeignet für Flanschverbindungen ASME B 16.5

SDR9 PN20



FM APPROVED

dn	code	H [mm]	Z [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	Weight [kg]
63	CP063G	63	99	75	103	14	0,26
75	CP075G	73	111	89	123	16	0,30
90	CP090G	82	123	105	139	17	0,54
***110**	CP110G	91	140	125	159	19	0,90
***125**	CP125G	101	151	132	159	25	1,10
***140**	CP140G	102	160	155	189	25	1,60
***160**	CP160G	106	165	175	213	26	2,05
***180**	CP180G	142	176	183	213	30	2,07
***200**	CP200G	119	198	232	269	32	4,00
***225**	CP225G	114	189	235	269	32	4,10
***250**	CP250G	135	205	285	332	35	6,70
***280**	CP280G	155	214	291	332	38	7,20
***315**	CP315G	157	230	335	392	40	9,20
***400**	CP400G	185	284	427	506	50	21,10

* Suitable for flange connection ASME B 16.5
* Apto para conexiones con bridas ASME B 16.5
* Approprié pour les connexions à brides ASME B 16.5
* Geeignet für Flanschverbindungen ASME B 16.5

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage




Flange adaptor long spigot

Collar para brida (portabrida) mango largo
Collier pour bride (collet) embout long
Vorschweißbund, lange Schweißenden

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

SDR7,4 PN25





FM APPROVED

dn	code	H [mm]	Z [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	Weight [kg]
25	CP025H	45	69	33	59	10	0,04
32	CP032H	56	82	40	69	11	0,06
40	CP040H	56	80	50	79	12	0,10
50	CP050H	55	87	61	89	13	0,16
63	CP063H	63	101	75	103	16	0,28
75	CP075H	73	113	89	123	18	0,43
90	CP090H	82	126	105	139	20	0,63
***110**	CP110H	91	143	125	159	21	0,91
***125**	CP125H	101	152	132	159	28	1,18
***140**	CP140H	102	164	155	189	29	1,88
***160**	CP160H	106	168	175	213	29	2,10
***180**	CP180H	142	178	183	213	32	2,70
***200**	CP200H	119	205	232	269	34	5,00
***225**	CP225H	115	199	235	269	34	5,20
***250**	CP250H	136	206	285	332	37	7,00
***280**	CP280H	155	207	291	332	42	7,90
***315**	CP315H	154	238	335	392	47	12,10

* Suitable for flange connection ASME B 16.5
* Apto para conexiones con bridas ASME B 16.5
* Approprié pour les connexions à brides ASME B 16.5
* Geeignet für Flanschverbindungen ASME B 16.5