
SIMONA


19.01.2023


PVDF Portabridas para bridas locas ISO/DIN



Product image for illustration purposes only.







Product details:

- natural
- inyectados, para soldadura IR/a tope
- Superficie estanca ranurada
- ISO 10931

SDR	d (mm)	d4 (mm)	z1 (mm)	h1 (mm)	PN (bar)	kg/pieza	e (mm)	Art. No.
21	20	45	65	6	16	0,030	1,9	010600942
21	25	58	63	7	16	0,044	1,9	010600943
21	32	68	68	8	16	0,072	2,4	010600944
21	40	78	75	8	16	0,093	2,4	010600945
21	50	88	82	10	16	0,120	3,0	010600946
21	63	102	96	9	16	0,187	3,0	010600947
21	75	122	102	10	16	0,298	3,6	010600948
21	90	138	81	12	16	0,400	4,3	010600950
21	110	158	81	13	16	0,540	5,3	010600952
21	140					0,847	6,7	010600955
21	160					1,200	7,7	010600957
21	200					1,900	9,6	010600959
21	225					2,000	10,8	010600961
33	90	138	81	12	10	0,370	2,8	010600949
33	110	158	81	13	10	0,480	3,4	010600951
33	125	158	82	14	10	0,620	3,9	010600953
33	140	188	90	16	10	0,710	4,3	010600954
33	160	212	93	17	10	1,080	4,9	010600956
33	200	268	102	22	10	1,600	6,2	010600958
33	225	268	102	22	10	1,700	6,9	010600960

Los datos t\u00e9cnicos consignados no son vinculantes. No constituyen una garant\u00eda de ninguna caracter\u00edstica, propiedad ni durabilidad. Con reserva de errores y modificaciones. Se aplicar\u00e1n nuestras condiciones de venta. Puede solicitar m\u00e1s informaci\u00f3n a nuestro departamento de t\u00e9cnica de aplicaciones, en pipingsystems@simona.de.