

SIMONA

24.01.2023

PP Reducciones concéntricas, inyectadas



Product image for illustration purposes only.



Product details:

- gris - RAL 7032
- inyectadas, para soldadura a tope
- DIN EN ISO 15494/C

SDR	d1 (mm)	d2 (mm)	e2 (mm)	le1 (mm)	le2 (mm)	Longitud (mm)	Material	kg/pieza	e (mm)	Art. No.
11	25	20	1,9	10	5	25	PP-H	0,004	2,3	014900997
11	32	20	1,9	24	24	70	PP-H	0,013	2,9	014900998
11	32	25	2,3	25	25	68	PP-H	0,015	2,9	014900368
11	40	20	1,9			48	PP-H	0,015	3,7	014900999
11	40	25	2,3	22	22	62	PP-H	0,021	3,7	014901000
11	40	32	2,9	25	25	62	PP-H	0,022	3,7	014901001
11	50	25	2,3	25	25	85	PP-H	0,037	4,6	014900369
11	50	32	2,9	27	27	85	PP-H	0,043	4,6	014900370
11	50	40	3,7	30	26	83	PP-H	0,047	4,6	014900371
11	63	32	2,9	27	25	89	PP-H	0,064	5,8	014900372
11	63	40	3,7	28	27	89	PP-H	0,070	5,8	014900373
11	63	50	4,6	25	25	87	PP-H	0,079	5,8	014900374
11	75	32	2,9	30	20	70	PP-R	0,060	6,8	014900279
11	75	40	3,7	30	23	70	PP-R	0,070	6,8	014900280
11	75	50	4,6	30	28	70	PP-H	0,080	6,8	014900281
11	75	63	5,8	25	26	89	PP-H	0,112	6,8	014901005
11	90	50	4,6	28	25	93	PP-H	0,145	8,2	014900375
11	90	63	5,8	28	28	92	PP-H	0,162	8,2	014900376
11	90	75	6,8	31	26	90	PP-H	0,174	8,2	014900377
11	110	50	4,6	28	20	96	PP-H	0,205	10,0	014900378
11	110	63	5,8	41	35	110	PP-H	0,238	10,0	014900379
11	110	75	6,8	40	28	96	PP-H	0,263	10,0	014900380
11	110	90	8,2	41	40	105	PP-H	0,280	10,0	014900381
11	125	75	6,8	32	19	98	PP-H	0,299	11,4	014900383
11	125	90	8,2	40	40	110	PP-H	0,345	11,4	014900384
11	125	110	10	40	40	100	PP-H	0,375	11,4	014900385
11	140	75	6,8	52	41	135	PP-H	0,515	12,7	014901006
11	140	90	8,2	50	40	130	PP-H	0,530	12,7	014901007
11	140	110	10	50	40	120	PP-H	0,540	12,7	014901008
11	140	125	11,4	53	41	120	PP-H	0,600	12,7	014901009
11	160	90	8,2	48	34	141	PP-H	0,695	14,6	014900386
11	160	110	10	40	34	129	PP-H	0,685	14,6	014900387
11	160	125	11,4	40	32	122	PP-H	0,725	14,6	014900388
11	160	140	12,7	49	38	125	PP-H	0,725	14,6	014900389
11	180	90	8,2	50	40	145	PP-H	0,800	16,4	014901010
11	180	110	10	50	40	150	PP-H	1,010	16,4	014901011
11	180	125	11,4	52	40	145	PP-H	0,985	16,4	014901012
11	180	140	12,7	51	47	135	PP-H	0,995	16,4	014901013
11	180	160	14,6	55	52	135	PP-H	1,020	16,4	014900306
11	200	140	12,7	63	43	148	PP-H	1,240	18,2	014901015
11	200	160	14,6	63	50	145	PP-H	1,290	18,2	014900390
11	200	180	16,4	50	45	145	PP-H	1,300	18,2	014901016
11	225	140	12,7	61	48	157	PP-H	1,575	20,5	014900391
11	225	160	14,6	65	54	161	PP-H	1,655	20,5	014900392
11	225	180	16,4	60	58	163	PP-H	1,770	20,5	014900393
11	225	200	18,2	63	53	145	PP-R	1,920	20,5	014900313
11	250	160	14,6	63	53	170	PP-R	2,155	22,7	014900314
11	250	180	16,4	64	58	175	PP-R	2,325	22,7	014900315
11	250	200	18,2	64	64	180	PP-R	2,500	22,7	014900316
11	250	225	20,5	75	83	180	PP-R	2,750	22,7	014900317
11	280	200	18,2	75	54	214	PP-R	3,450	25,4	014900318
11	280	225	20,5	72	57	203	PP-R	3,425	25,4	014900319
11	280	250	22,7	72	62	202	PP-R	1,980	25,4	014900320
11	315	200	18,2	80	50	230	PP-R	4,520	28,6	014900321

SIMONA


SDR	d1 (mm)	d2 (mm)	e2 (mm)	le1 (mm)	le2 (mm)	Longitud (mm)	Material	kg/pieza	e (mm)	Art. No.
11	315	225	20,5	84	60	237	PP-R	5,110	28,6	014900322
11	315	250	22,7	86	63	231	PP-R	5,105	28,6	014900323
11	315	280	25,4	80	70	222	PP-R	5,195	28,6	014900324
17,6	50	32	2,9	20	20	70	PP-H	0,018	2,9	014901022
17,6	50	40	2,3	11	10	50	PP-H	0,031	2,9	014900349
17,6	63	50	2,9	25	25	87	PP-H	0,055	3,6	014901023
17,6	75	63	3,6	26	28	91	PP-H	0,081	4,3	014901027
17,6	90	50	2,9	30	28	93	PP-R	0,080	5,1	014900223
17,6	90	63	3,6	28	28	92	PP-H	0,110	5,1	014900353
17,6	90	75	4,3	31	26	91	PP-H	0,120	5,1	014900354
17,6	110	50	2,9	28	19	90	PP-H	0,139	6,3	014900355
17,6	110	63	3,6	40	36	105	PP-H	0,170	6,3	014900356
17,6	110	75	4,3	40	28	96	PP-H	0,170	6,3	014900357
17,6	110	90	5,1	42	42	100	PP-H	0,192	6,3	014900358
17,6	125	63	3,6	35	20	97	PP-R	0,195	7,1	014900230
17,6	125	75	4,3	32	19	98	PP-R	0,225	7,1	014900231
17,6	125	90	5,1	41	41	114	PP-H	0,271	7,1	014901030
17,6	125	110	6,3	42	42	103	PP-H	0,250	7,1	014900359
17,6	140	75	4,3	53	40	135	PP-R	0,280	8,0	014900234
17,6	140	90	5,1	53	42	130	PP-R	0,300	8,0	014900235
17,6	140	110	6,3	35	28	120	PP-R	0,320	8,0	014900236
17,6	160	90	5,1	48	34	141	PP-H	0,495	9,1	014900360
17,6	160	110	6,3	40	34	129	PP-H	0,500	9,1	014900361
17,6	160	125	7,1	52	42	122	PP-R	0,505	9,1	014900240
17,6	160	140	8	51	47	120	PP-R	0,560	9,1	014900241
17,6	180	90	5,1	53	42	145	PP-R	0,600	10,2	014900242
17,6	180	110	6,3	55	42	150	PP-R	0,620	10,2	014900243
17,6	180	125	7,1	52	42	135	PP-R	0,620	10,2	014900244
17,6	180	140	8	52	47	139	PP-R	0,640	10,2	014900245
17,6	180	160	9,1	55	52	135	PP-R	0,700	10,2	014900246
17,6	200	140	8	62	42	146	PP-R	0,827	11,4	014900247
17,6	200	160	9,1	62	52	145	PP-H	0,895	11,4	014900364
17,6	200	180	10,2	50	45	145	PP-R	0,920	11,4	014900248
17,6	225	140	8	52	49	150	PP-R	1,060	12,7	014900249
17,6	225	160	9,1	65	53	162	PP-H	1,150	12,8	014900366
17,6	225	180	10,2	64	59	160	PP-R	1,160	12,8	014900251
17,6	225	200	11,4	63	53	160	PP-R	1,320	12,8	014900252
17,6	250	160	9,1	63	53	170	PP-R	1,530	14,2	014900253
17,6	250	180	10,2	64	58	175	PP-R	1,615	14,2	014900254
17,6	250	200	11,4	64	64	180	PP-R	1,760	14,2	014900255
17,6	250	225	12,8	60	55	185	PP-R	1,890	14,2	014900256
17,6	280	200	11,4	65	65	185	PP-R	2,340	15,9	014900257
17,6	280	225	12,8	70	55	200	PP-R	2,370	15,9	014900258
17,6	280	250	14,2	85	92	200	PP-R	2,540	15,9	014900259
17,6	315	200	11,4	95	85	230	PP-R	3,220	17,9	014900260
17,6	315	225	12,8	84	60	238	PP-R	3,320	17,9	014900261
17,6	315	250	14,2	84	64	233	PP-R	3,450	17,9	014900262
17,6	315	280	15,9	80	70	222	PP-R	3,510	17,9	014900263

Los datos t\u00e9cnicos consignados no son vinculantes. No constituyen una garant\u00eda de ninguna caracter\u00edstica, propiedad ni durabilidad. Con reserva de errores y modificaciones. Se aplicar\u00e1n nuestras condiciones de venta. Puede solicitar m\u00e1s informaci\u00f3n a nuestro departamento de t\u00e9cnica de aplicaciones, en pipingsystems@simona.de.


SIMONA

24.01.2023

PP Reducciones concéntricas, mecanizadas



Product image for illustration purposes only.



Product details:

- gris - RAL 7032
- mecanizados, para soldadura a tope
- SDR 33 bajo demanda
- DIN EN ISO 15494/C

SDR	d1 (mm)	d2 (mm)	e2 (mm)	le1 (mm)	le2 (mm)	Longitud (mm)	kg/pieza	e (mm)	Art. No.
11	355	225	20,5	57	40	140	4,260	32,2	010013448
11	355	250	22,7	54	40	140	3,940	32,2	010013449
11	355	280	25,4	53	40	120	3,720	32,2	010013450
11	355	315	28,6	53	40	110	3,540	32,2	010013451
11	400	225	20,5	64	40	160	6,100	36,3	010013452
11	400	250	22,7	61	40	150	5,800	36,3	010013453
11	400	280	25,4	60	40	140	5,500	36,3	010013454
11	400	315	28,6	50	40	120	4,660	36,3	010013455
11	400	355	32,2	51	40	110	4,480	36,3	010013456
11	450	280	25,4	65	40	160	9,000	40,9	010013457
11	450	315	28,6	55	40	140	6,720	40,9	010013458
11	450	355	32,2	57	40	130	6,580	40,9	010013459
11	450	400	36,3	60	40	120	6,380	40,9	010013460
11	500	315	28,6	71	40	170	11,000	45,4	010013462
11	500	355	32,2	62	40	150	9,300	45,4	010013463
11	500	400	36,3	65	40	140	9,100	45,4	010013464
11	500	450	40,9	60	40	120	8,300	45,4	010013465
11	560	400	36,3	68	40	160	12,800	50,8	010013467
11	560	450	40,9	62	40	140	12,900	50,8	010013468
11	560	500	45,4	67	40	130	11,400	50,8	010013469
17,6	355	225	12,7	57	40	140	3,200	20,1	010013476
17,6	355	250	14,2	54	40	130	2,900	20,1	010013477
17,6	355	280	15,9	53	40	120	2,740	20,1	010013478
17,6	355	315	17,9	53	40	110	2,500	20,1	010013479
17,6	400	225	12,7	64	40	160	4,600	22,7	010013480
17,6	400	250	14,2	61	40	150	4,400	22,7	010013481
17,6	400	280	15,9	60	40	140	4,200	22,7	010013482
17,6	400	315	17,9	50	40	120	3,360	22,7	010013483
17,6	400	355	20,1	51	40	110	3,160	22,7	010013484
17,6	450	280	15,9	65	40	160	4,360	25,5	010013485
17,6	450	315	17,9	55	40	140	4,900	25,5	010013486
17,6	450	355	20,1	57	40	130	4,900	25,5	010013487
17,6	450	400	22,7	60	40	120	4,600	25,5	010013488
17,6	500	315	17,9	71	40	170	8,440	28,4	010013490
17,6	500	355	20,1	62	40	150	7,720	28,4	010013491
17,6	500	400	22,7	65	40	140	7,360	28,4	010013492
17,6	500	450	25,5	60	40	120	5,260	28,4	010013493
17,6	560	400	22,7	68	40	160	9,400	31,7	010013495
17,6	560	450	25,5	62	40	140	8,960	31,7	010013496
17,6	560	500	28,4	67	40	130	7,270	31,7	010013497
17,6	630	400	22,7	78	40	190	14,620	35,7	010013499
17,6	630	450	25,5	72	40	170	13,100	35,7	010013500
17,6	630	500	28,4	67	40	150	11,400	35,7	010013501
17,6	630	560	31,7	64	40	130	10,200	35,7	010013502
17,6	710	500	25,5	84	40	190	19,000	40,2	010013505
17,6	710	560	28,4	81	40	170	17,400	40,2	010013506
17,6	710	630	35,7	71	40	140	13,700	40,2	010013507
17,6	800	560	31,7	85	40	200	19,700	45,3	010013508
17,6	800	630	35,7	85	40	180	23,400	45,3	010013509
17,6	800	710	40,2	78	40	150	18,900	45,3	010013510