PLASTITALIA™ S.p.A.
high performance fittings




Reducer

Reducción
Réduction
E-Reduktion

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

PN16 SDR11





FM APPROVED

ƒ www.plastfast.eu

	dn	dn1	code	Z [mm]	Weight [kg]
	25	**20**	REP025020C	77	0,04
	32	**20**	REP032020C	77	0,06
	32	**25**	REP032025C	77	0,06
	40	**20**	REP040020C	120	0,09
	40	**25**	REP040025C	109	0,11
	40	**32**	REP040032C	92	0,09
ƒ	**50**	**25**	REP050025C	120	0,14
ƒ	**50**	**32**	REP050032C	92	0,10
ƒ	**50**	**40**	REP050040C	92	0,10
ƒ	**63**	**25**	REP063025C	145	0,20
ƒ	**63**	**32**	REP063032C	102	0,15
ƒ	**63**	**40**	REP063040C	102	0,21
ƒ	**63**	**50**	REP063050C	102	0,15
ƒ	**75**	**50**	REP075050C	142	0,38
ƒ	**75**	**63**	REP075063C	143	0,31
ƒ	**90**	**50**	REP090050C	179	0,45
ƒ	**90**	**63**	REP090063C	162	0,45
ƒ	**90**	**75**	REP090075C	148	0,43
ƒ	**110**	**63**	REP110063C	210	0,76
ƒ	**110**	**75**	REP110075C	186	0,73
ƒ	**110**	**90**	REP110090C	178	0,78
ƒ	**125**	**63**	REP125063C	226	1,00
ƒ	**125**	**90**	REP125090C	194	1,04
ƒ	**125**	**110**	REP125110C	179	1,04
ƒ	**140**	**90**	REP140090C	212	1,30
ƒ	**160**	**90**	REP160090C	251	1,78
ƒ	**160**	**110**	REP160110C	243	1,95
ƒ	**160**	**125**	REP160125C	244	2,00
ƒ	**180**	**90**	REP180090C	289	2,50
ƒ	**180**	**125**	REP180125C	244	2,43
ƒ	**180**	**140**	REP180140C	246	2,59
ƒ	**180**	**160**	REP180160C	230	2,62
ƒ	**200**	**160**	REP200160C	275	3,60
ƒ	**200**	**180**	REP200180C	246	3,36
ƒ	**225**	**160**	REP225160C	314	5,70
ƒ	**250**	**180**	REP250180C	318	6,20
ƒ	**315**	**200**	REP315200C	414	11,60
N ƒ	**315**	**250**	REP315250C	380	12,54

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage