
Ficha técnica

Válido desde: 21/01/23





Reducción tipo L


Modelo:

- Pressure rating: 10 bar water / 5 bar gas

d (mm)	d1 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	Código	Peso (kg)	z (mm)	L1 (mm)	L (mm)	e (mm)	e1 (mm)
90	63	80	10	17	**753 900 872**	0,224	182	63	79	5,4	3,8
90	75	80	10	17	**753 900 870**	0,234	185	70	79	5,4	4,5
110	63	100	10	17	**753 900 877**	0,326	185	68	82	6,6	3,8
110	90	100	10	17	**753 900 876**	0,333	205	80	82	6,6	5,4
125	63	100	10	17	**753 900 882**	0,610	200	68	91	7,4	3,8
125	90	100	10	17	**753 900 881**	0,461	200	80	90	7,4	5,4
125	110	100	10	17	**753 900 880**	0,507	200	90	90	7,4	6,6
140	75	125	10	17	**753 900 886**	0,560	230	76	112	8,3	4,5
140	90	125	10	17	**753 900 887**	0,642	235	86	112	8,3	5,4
140	110	125	10	17	**753 900 884**	0,715	237	91	112	8,3	6,6
140	125	125	10	17	**753 900 885**	0,754	237	93	118	8,3	7,4
160	90	150	10	17	**753 900 888**	0,752	238	85	108	9,5	5,4
160	110	150	10	17	**753 900 890**	0,930	252	89	111	9,5	6,6
160	125	150	10	17	**753 900 889**	0,930	251	96	110	9,5	7,4
160	140	150	10	17	**753 900 831**	0,995	260	110	120	9,5	8,3
180	90	150	10	17	**753 900 873**	1,010	245	81	105	10,7	5,4
180	110	150	10	17	**753 900 874**	1,600	275	94	124	10,7	6,6
180	125	150	10	17	**753 900 891**	1,165	250	87	105	10,7	7,4
180	140	150	10	17	**753 900 875**	1,720	277	114	123	10,7	8,3
180	160	150	10	17	**753 900 832**	2,100	279	125	122	10,7	9,5
200	140	200	10	17	**753 900 866**	1,800	279	114	122	11,9	8,3
200	160	200	10	17	**753 900 892**	1,664	278	124	122	11,9	9,5
200	180	200	10	17	**753 900 893**	2,580	272	120	120	11,9	10,7
225	140	200	10	17	**753 900 867**	2,021	290	114	134	13,4	8,3
225	160	200	10	17	**753 900 896**	2,020	280	100	120	13,4	9,5
225	180	200	10	17	**753 900 895**	2,240	285	118	125	13,4	10,7
225	200	200	10	17	**753 900 894**	2,237	272	120	126	13,4	11,9
250	160	250	10	17	**753 900 800**	2,850	308	100	152	14,8	9,5
250	180	250	10	17	**753 900 868**	3,100	316	105	153	14,8	10,7
250	200	250	10	17	**753 900 801**	3,210	324	112	157	14,8	11,9
250	225	250	10	17	**753 900 802**	2,385	330	120	168	14,8	13,4
280	200	250	10	17	**753 900 898**	3,800	345	116	142	16,6	11,9
280	225	250	10	17	**753 900 899**	4,062	335	124	140	16,6	13,4
280	250	250	10	17	**753 900 803**	4,352	340	134	140	16,6	14,8
315	200	300	10	17	**753 800 897**	4,960	355	112	150	28,6	18.2
315	225	300	10	17	**753 900 807**	6,200	370	124	153	18,7	13,4
315	250	300	10	17	**753 900 805**	6,420	367	134	152	18,7	14,8
315	280	300	10	17	**753 900 806**	5,940	369	140	150	18,7	16,6
355	250	350	10	17	**753 900 808**	7,082	390	130	165	21,1	14,8
355	280	350	10	17	**753 900 809**	6,728	390	140	165	21,1	16,6
355	315	350	10	17	**753 900 810**	7,240	390	150	165	21,1	18,7
400	280	400	10	17	**753 900 811**	7,930	415	140	180	23,7	16,6
400	315	400	10	17	**753 900 812**	9,949	415	150	180	23,7	18,7
400	355	400	10	17	**753 900 813**	9,620	420	165	180	23,7	21,1
450	280	450	10	17	**753 900 814**	11,500	389	140	195	26,7	16,6
450	315	450	10	17	**753 900 815**	11,805	390	150	195	26,7	18,7
450	355	450	10	17	**753 900 816**	11,900	393	164	195	26,7	21,1
450	400	450	10	17	**753 900 817**	12,964	395	179	195	26,7	23,7
500	315	500	10	17	**753 900 818**	15,500	422	150	212	29,7	18,7
500	355	500	10	17	**753 900 819**	15,700	424	164	212	29,7	21,1
500	400	500	10	17	**753 900 820**	16,200	426	179	212	29,7	23,7
500	450	500	10	17	**753 900 821**	17,000	428	195	212	29,7	26,7
560	355	600	10	17	**753 900 822**	21,400	459	164	230	33,2	21,1
560	400	600	10	17	**753 900 823**	21,700	461	179	230	33,2	23,7

Ficha técnica

Válido desde: 21/01/23



d (mm)	d1 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	Código	Peso (kg)	z (mm)	L1 (mm)	L (mm)	e (mm)	e1 (mm)
560	450	600	10	17	**753 900 824**	22,300	463	195	230	33,2	26,7
560	500	600	10	17	**753 900 825**	23,200	466	212	230	33,2	29,7
630	400	600	10	17	**753 900 826**	29,700	502	179	250	37,4	23,7
630	450	600	10	17	**753 900 827**	30,100	503	195	250	37,4	26,7
630	500	600	10	17	**753 900 828**	30,800	506	212	250	37,4	29,7
630	560	600	10	17	**753 900 829**	31,900	506	230	250	37,4	33,3
710	500	700	10	17	**753 900 833**	58,796	790	300	300	42,1	29,7
710	560	700	10	17	**753 900 834**	60,578	770	300	300	42,1	33,2
710	630	700	10	17	**753 900 835**	62,448	740	300	300	42,1	37,4
800	560	800	10	17	**753 900 836**	75,842	800	300	300	47,4	33,2
800	630	800	10	17	**753 900 837**	78,255	780	300	300	47,4	37,4
800	710	800	10	17	**753 900 838**	80,504	750	300	300	47,4	42,1
900	630	900	10	17	**753 900 839**	99,282	820	300	300	53,3	37,4
900	710	900	10	17	**753 900 840**	100,908	790	300	300	53,3	42,1
900	800	900	10	17	**753 900 841**	103,578	760	300	300	53,3	47,4
1000	710	1000	10	17	**753 900 842**	124,232	820	300	300	59,3	42,1
1000	800	1000	10	17	**753 900 843**	125,277	780	300	300	59,3	47,4
1000	900	1000	10	17	**753 900 844**	126,638	740	300	300	59,3	53,3

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com