PLASTITALIA™ S.p.A.
high performance fittings




Reducer long spigot

Reducción mango largo
Réduction embout long
Reduktion zentrisch, lange Schweißenden

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

SDR17 PN10





dn	dn1	code	H [mm]	H1 [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
110	**50**	RP110050B	88	57	175	0,30
110	**63**	RP110063B	88	65	175	0,39
110	**75**	RP110075B	88	73	178	0,49
110	**90**	RP110090B	88	83	185	0,60
125	**63**	RP125063B	90	67	192	0,60
125	**75**	RP125075B	88	73	188	0,50
125	**90**	RP125090B	90	79	187	0,52
125	**110**	RP125110B	89	88	188	0,60
140	**90**	RP140090B	95	83	205	0,80
140	**110**	RP140110B	95	88	203	0,60
140	**125**	RP140125B	95	95	203	1,10
160	**90**	RP160090B	101	86	227	1,05
160	**110**	RP160110B	103	91	224	0,82
160	**125**	RP160125B	102	95	214	1,10
160	**140**	RP160140B	98	93	203	1,10
180	**63**	RP180063B	108	66	226	1,10
180	**110**	RP180110B	106	85	225	1,15
180	**125**	RP180125B	108	92	240	1,20
180	**140**	RP180140B	106	95	218	1,80
180	**160**	RP180160B	106	106	220	2,00
200	**90**	RP200090B	113	90	252	2,10
200	**140**	RP200140B	113	95	236	1,60
200	**160**	RP200160B	113	108	240	1,96
200	**180**	RP200180B	113	108	235	2,30
225	**110**	RP225110B	124	87	263	2,80
225	**160**	RP225160B	118	100	260	2,40
225	**180**	RP225180B	126	113	270	2,40
225	**200**	RP225200B	120	116	260	2,90
250	**180**	RP250180B	129	215	289	2,80
250	**200**	RP250200B	129	116	277	3,60
250	**225**	RP250225B	129	124	271	3,40
315	**225**	RP315225B	155	136	328	6,50
315	**250**	RP315250B	155	134	326	7,40

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage




Reducer long spigot

Reducción mango largo
Réduction embout long
Reduktion zentrisch, lange Schweißenden

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

SDR11 PN16





FM APPROVED

dn	dn1	code	H [mm]	H1 [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
25	**20**	RP025020C	38	42	87	0,02
32	**20**	RP032020C	42	42	93	0,02
32	**25**	RP032025C	42	42	96	0,04
40	**20**	RP040020C	50	40	109	0,03
40	**25**	RP040025C	50	42	102	0,04
40	**32**	RP040032C	50	45	102	0,04
50	**25**	RP050025C	56	43	114	0,06
50	**32**	RP050032C	56	46	114	0,06
50	**40**	RP050040C	55	49	110	0,07
63	**25**	RP063025C	65	42	126	0,15
63	**32**	RP063032C	65	46	126	0,15
63	**40**	RP063040C	65	51	129	0,18
63	**50**	RP063050C	65	56	135	0,18
75	**32**	RP075032C	73	46	141	0,21
75	**40**	RP075040C	73	56	143	0,28
75	**50**	RP075050C	73	65	150	0,29
75	**63**	RP075063C	73	65	150	0,29
90	**50**	RP090050C	82	55	157	0,31
90	**63**	RP090063C	82	65	161	0,31
90	**75**	RP090075C	82	73	168	0,38
110	**50**	RP110050C	88	57	175	0,47
110	**63**	RP110063C	88	65	176	0,60
110	**75**	RP110075C	88	73	178	0,60
110	**90**	RP110090C	88	83	185	0,60

See next page
Lisez la page suivante
Leer la página siguiente
Siehe nächste Seite

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage




Reducer long spigot

Reducción mango largo
Réduction embout long
Reduktion zentrisch, lange Schweißenden

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

SDR11 PN16





FM APPROVED

dn	dn1	code	H [mm]	H1 [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
125	**63**	RP125063C	90	67	192	0,73
125	**75**	RP125075C	88	73	188	0,62
125	**90**	RP125090C	90	79	187	0,73
125	**110**	RP125110C	89	88	188	0,83
140	**90**	RP140090C	95	83	205	0,94
140	**110**	RP140110C	95	90	202	0,96
140	**125**	RP140125C	95	95	203	1,11
160	**90**	RP160090C	101	86	227	1,20
160	**110**	RP160110C	103	91	224	1,20
160	**125**	RP160125C	102	95	214	1,60
160	**140**	RP160140C	98	93	203	1,40
180	**63**	RP180063C	108	66	226	1,60
180	**110**	RP180110C	106	85	225	1,80
180	**125**	RP180125C	108	92	240	1,80
180	**140**	RP180140C	106	95	218	2,20
180	**160**	RP180160C	106	106	220	2,20
200	**90**	RP200090C	113	90	252	2,20
200	**140**	RP200140C	113	95	236	2,40
200	**160**	RP200160C	116	100	240	2,21
200	**180**	RP200180C	113	108	235	2,66
225	**110**	RP225110C	124	87	263	3,20
225	**160**	RP225160C	118	100	260	3,40
225	**180**	RP225180C	126	113	270	3,40
225	**200**	RP225200C	120	116	260	3,80
250	**180**	RP250180C	129	115	289	4,40
250	**200**	RP250200C	129	116	277	4,60
250	**225**	RP250225C	129	124	271	4,80
315	**225**	RP315225C	155	136	328	10,40
315	**250**	RP315250C	155	134	326	11,80

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage




Reducer long spigot

Reducción mango largo
Réduction embout long
Reduktion zentrisch, lange Schweißenden

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

SDR9 PN20





FM APPROVED

dn	dn1	code	H [mm]	H1 [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
110	**50**	RP110050G	88	57	175	0,46
110	**63**	RP110063G	88	65	176	0,57
110	**75**	RP110075G	88	73	178	0,58
110	**90**	RP110090G	88	83	185	0,75
125	**63**	RP125063G	90	67	192	0,80
125	**75**	RP125075G	88	73	188	0,80
125	**90**	RP125090G	90	79	187	0,90
125	**110**	RP125110G	89	88	188	1,00
140	**90**	RP140090G	95	83	205	0,92
140	**110**	RP140110G	95	90	202	1,25
140	**125**	RP140125G	95	95	203	1,40
160	**90**	RP160090G	101	86	227	1,55
160	**110**	RP160110G	103	91	224	1,36
160	**125**	RP160125G	102	95	214	1,65
160	**140**	RP160140G	98	93	203	1,78
180	**125**	RP180125G	108	92	240	2,10
180	**140**	RP180140G	106	95	218	2,35
180	**160**	RP180160G	106	106	220	2,40
200	**140**	RP200140G	113	95	236	3,00
200	**160**	RP200160G	116	100	240	3,20
200	**180**	RP200180G	113	108	235	3,20
225	**110**	RP225110G	124	87	263	2,90
225	**160**	RP225160G	118	100	260	3,80
225	**180**	RP225180G	126	113	270	3,80
225	**200**	RP225200G	120	116	260	4,50
(N) **250**	**180**	RP250180G	129	115	289	5,20
(N) **250**	**200**	RP250200G	129	116	277	5,50
250	**225**	RP250225G	129	124	271	5,80

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage




Reducer long spigot

Reducción mango largo
Réduction embout long
Reduktion zentrisch, lange Schweißenden

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

SDR7,4 PN25





FM APPROVED

dn	dn1	code	H [mm]	H1 [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
40	**25**	RP040025H	50	42	102	0,06
40	**32**	RP040032H	50	45	102	0,06
50	**25**	RP050025H	56	43	114	0,08
50	**32**	RP050032H	56	46	114	0,09
50	**40**	RP050040H	55	49	110	0,09
63	**25**	RP063025H	65	42	126	0,18
63	**32**	RP063032H	65	46	126	0,18
63	**40**	RP063040H	65	51	129	0,20
63	**50**	RP063050H	65	56	135	0,21
75	**32**	RP075032H	73	46	141	0,24
75	**40**	RP075040H	73	50	141	0,25
75	**50**	RP075050H	73	56	143	0,29
75	**63**	RP075063H	73	65	150	0,32
90	**50**	RP090050H	82	55	157	0,32
90	**63**	RP090063H	82	65	161	0,32
90	**75**	RP090075H	82	73	168	0,47
110	**50**	RP110050H	88	57	175	0,57
110	**63**	RP110063H	88	65	176	0,68
110	**75**	RP110075H	88	73	178	0,71
110	**90**	RP110090H	88	83	185	0,90
125	**63**	RP125063H	90	67	192	0,88
125	**75**	RP125075H	88	73	188	1,00
125	**90**	RP125090H	90	79	187	1,00
125	**110**	RP125110H	89	88	188	1,09
140	**90**	RP140090H	95	83	205	1,14
140	**110**	RP140110H	95	90	202	1,40
140	**125**	RP140125H	95	95	203	1,50
160	**90**	RP160090H	101	86	227	1,70
160	**110**	RP160110H	103	91	224	1,88
160	**125**	RP160125H	102	95	214	1,95
160	**140**	RP160140H	98	93	203	2,05
180	**125**	RP180125H	108	92	240	2,27
180	**140**	RP180140H	106	95	218	2,40
180	**160**	RP180160H	106	100	220	2,56
200	**140**	RP200140H	113	95	236	3,20
200	**160**	RP200160H	116	100	240	3,60
200	**180**	RP200180H	113	108	235	3,60
225	**160**	RP225160H	118	100	260	4,20
225	**180**	RP225180H	126	113	270	4,20
225	**200**	RP225200H	120	116	260	5,20
(N) **250**	**180**	RP250180H	129	115	289	5,90
(N) **250**	**200**	RP250200H	129	116	277	6,20
250	**225**	RP250225H	129	124	271	6,50

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage




Reducer short spigot

Reducción mango corto
Réduction embout court
Reduktion zentrisch, kurze Schweißenden

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

SDR26 PN6





dn	dn1	code	H [mm]	H1 [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
250	**160**	RCP250160A	58	55	163	1,50
250	**180**	RCP250180A	62	50	155	1,60
250	**200**	RCP250200A	58	50	140	1,70
250	**225**	RCP250225A	50	68	150	2,20
280	**200**	RCP280200A	71	50	161	2,60
280	**225**	RCP280225A	71	55	154	2,20
280	**250**	RCP280250A	71	63	148	2,30
315	**225**	RCP315225A	80	55	184	2,90
315	**250**	RCP315250A	80	63	179	2,90
315	**280**	RCP315280A	80	75	174	3,40
355	**225**	RCP355225A	90	55	213	4,50
355	**250**	RCP355250A	86	63	196	4,50
355	**280**	RCP355280A	86	75	200	5,00
355	**315**	RCP355315A	86	84	187	5,00
400	**280**	RCP400280A	95	75	227	5,40
400	**315**	RCP400315A	95	84	222	6,50
400	**355**	RCP400355A	95	93	209	7,80
450	**315**	RCP450315A	62	84	224	7,60
450	**355**	RCP450355A	62	93	204	8,00
450	**400**	RCP450400A	62	98	190	8,20
500	**355**	RCP500355A	60	93	230	9,60
500	**400**	RCP500400A	60	98	210	9,40
500	**450**	RCP500450A	60	65	165	9,10
560	**400**	RCP560400A	53	98	240	11,60
560	**450**	RCP560450A	57	65	185	10,40
560	**500**	RCP560500A	57	67	163	11,00
630	**450**	RCP630450A	58	65	230	10,60
630	**500**	RCP630500A	63	62	206	11,42
630	**560**	RCP630560A	63	63	186	9,90
710	**560**	RCP710560A	65	40	160	13,80
710	**630**	RCP710630A	65	62	160	12,10
800	**710**	RCP800710A	62	60	160	14,30
900	**800**	RCP900800A	62	62	165	18,60
1000	**900**	RCP1000900A	65	56	170	22,00
1200	**1000**	RCP12001000A	58	45	165	32,70

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage




Reducer short spigot

Reducción mango corto
Réduction embout court
Reduktion zentrisch, kurze Schweißenden

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

SDR17 PN10





dn	dn1	code	H [mm]	H1 [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
250	**160**	RCP250160B	58	55	163	1,80
250	**180**	RCP250180B	62	50	155	1,90
250	**200**	RCP250200B	58	50	140	2,00
250	**225**	RCP250225B	50	68	150	2,60
280	**200**	RCP280200B	71	50	161	3,00
280	**225**	RCP280225B	71	55	154	2,60
280	**250**	RCP280250B	71	63	148	2,80
315	**225**	RCP315225B	80	55	184	3,40
315	**250**	RCP315250B	80	63	179	3,40
315	**280**	RCP315280B	80	75	174	3,80
355	**225**	RCP355225B	90	55	213	5,00
355	**250**	RCP355250B	86	63	196	5,00
355	**280**	RCP355280B	86	75	200	5,40
355	**315**	RCP355315B	86	84	187	5,60
400	**280**	RCP400280B	95	75	227	5,60
400	**315**	RCP400315B	95	84	222	6,20
400	**355**	RCP400355B	95	93	209	7,20
450	**315**	RCP450315B	62	84	224	8,00
450	**355**	RCP450355B	62	93	204	8,40
450	**400**	RCP450400B	62	98	190	9,00
500	**355**	RCP500355B	60	93	230	11,00
500	**400**	RCP500400B	60	98	210	10,80
500	**450**	RCP500450B	60	65	165	10,00
560	**400**	RCP560400B	53	98	240	13,00
560	**450**	RCP560450B	57	65	185	11,20
560	**500**	RCP560500B	57	67	163	12,00
630	**450**	RCP630450B	58	65	230	13,80
630	**500**	RCP630500B	63	62	206	13,40
630	**560**	RCP630560B	63	63	186	12,00
710	**560**	RCP710560B	65	40	160	15,05
710	**630**	RCP710630B	65	62	160	14,60
800	**710**	RCP800710B	62	60	160	18,80
900	**800**	RCP900800B	62	62	165	27,77
1000	**900**	RCP1000900B	65	56	170	29,60
1200	**1000**	RCP12001000B	58	45	165	45,00

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage




Reducer short spigot

Reducción mango corto
Réduction embout court
Reduktion zentrisch, kurze Schweißenden

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

SDR11 PN16



FM APPROVED

dn	dn1	code	H [mm]	H1 [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
250	**160**	RCP250160C	58	55	161	2,10
250	**180**	RCP250180C	62	50	155	2,60
250	**200**	RCP250200C	58	50	140	2,70
250	**225**	RCP250225C	50	68	142	2,90
280	**200**	RCP280200C	71	53	160	2,85
280	**225**	RCP280225C	71	58	156	2,89
280	**250**	RCP280250C	68	66	150	2,90
315	**225**	RCP315225C	80	58	186	4,22
315	**250**	RCP315250C	80	63	179	4,17
315	**280**	RCP315280C	78	75	176	4,28
355	**225**	RCP355225C	90	55	213	5,99
355	**250**	RCP355250C	88	63	196	5,58
355	**280**	RCP355280C	86	79	200	5,92
355	**315**	RCP355315C	86	81	190	5,95
400	**280**	RCP400280C	95	75	227	7,92
400	**315**	RCP400315C	95	84	222	8,16
400	**355**	RCP400355C	95	95	210	8,23
450	**315**	RCP450315C	62	84	224	10,80
450	**355**	RCP450355C	62	93	204	11,80
450	**400**	RCP450400C	62	98	190	11,90
500	**355**	RCP500355C	60	93	230	14,00
500	**400**	RCP500400C	60	98	210	14,80
500	**450**	RCP500450C	60	65	165	13,00
560	**400**	RCP560400C	53	98	240	18,20
560	**450**	RCP560450C	57	65	185	16,60
560	**500**	RCP560500C	57	67	163	17,00
630	**450**	RCP630450C	58	65	230	19,20
630	**500**	RCP630500C	63	62	206	18,40
630	**560**	RCP630560C	63	63	186	17,40
710	**560**	RCP710560C	65	40	160	21,20
710	**630**	RCP710630C	65	62	160	21,00
800	**710**	RCP800710C	62	60	160	26,60
900	**800**	RCP900800C	62	62	165	33,60
1000	**900**	RCP1000900C	65	56	170	42,80

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage




Reducer short spigot

Reducción mango corto
Réduction embout court
Reduktion zentrisch, kurze Schweißenden

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

SDR9 PN20






FM APPROVED

dn	dn1	code	H [mm]	H1 [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
250	**160**	RCP250160G	58	55	163	2,80
250	**180**	RCP250180G	62	50	155	2,90
250	**200**	RCP250200G	58	50	140	3,00
250	**225**	RCP250225G	50	68	150	3,10
280	**200**	RCP280200G	71	50	161	3,40
280	**225**	RCP280225G	71	55	154	3,80
280	**250**	RCP280250G	71	63	148	4,00
315	**225**	RCP315225G	80	55	184	6,20
315	**250**	RCP315250G	80	63	179	5,66
315	**280**	RCP315280G	80	75	174	6,20
355	**250**	RCP355250G	86	63	196	8,00
355	**280**	RCP355280G	86	75	200	8,50
355	**315**	RCP355315G	86	84	187	9,00
400	**280**	RCP400280G	95	75	227	12,00
400	**315**	RCP400315G	95	84	222	11,50
400	**355**	RCP400355G	95	93	209	12,10
450	**315**	RCP450315G	62	84	224	12,00
450	**355**	RCP450355G	62	93	204	14,00
450	**400**	RCP450400G	62	98	190	14,60
500	**355**	RCP500355G	60	93	230	16,80
500	**450**	RCP500450G	60	65	165	15,20
560	**400**	RCP560400G	53	98	240	17,32
560	**450**	RCP560450G	57	65	185	15,80
630	**500**	RCP630500G	63	62	206	18,65

SDR7,4 PN25





FM APPROVED

dn	dn1	code	H [mm]	H1 [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
250	**160**	RCP250160H	58	55	163	3,60
250	**180**	RCP250180H	62	50	155	3,70
250	**200**	RCP250200H	58	50	140	3,80
250	**225**	RCP250225H	50	68	150	3,90
280	**200**	RCP280200H	71	50	161	4,15
280	**225**	RCP280225H	71	55	154	4,60
280	**250**	RCP280250H	71	63	148	4,80
315	**225**	RCP315225H	80	55	184	6,50
315	**250**	RCP315250H	80	63	179	6,78
315	**280**	RCP315280H	80	75	174	7,10
355	**250**	RCP355250H	86	63	196	8,60
355	**280**	RCP355280H	86	75	200	9,10
355	**315**	RCP355315H	86	84	187	10,00

See next page
Lisez la page suivante
Leer la página siguiente
Siehe nächste Seite

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage




Reducer short spigot

Reducción mango corto
Réduction embout court
Reduktion zentrisch, kurze Schweißenden

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

SDR7,4 PN25





FM APPROVED

dn	dn1	code	H [mm]	H1 [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
400	**280**	RCP400280H	95	75	227	12,60
400	**315**	RCP400315H	95	84	222	12,22
400	**355**	RCP400355H	95	93	209	13,64
450	**315**	RCP450315H	62	84	224	-
450	**355**	RCP450355H	62	93	204	15,40
450	**400**	RCP450400H	62	98	190	16,10
500	**450**	RCP500450H	60	65	165	18,70
560	**400**	RCP560400H	53	98	240	19,90
560	**450**	RCP560450H	57	65	185	17,70