# bouchon
## tapón




cod. 20.35 PE 100

**moulé avec long extrémité**

inyectado en cuello largo

**compatibilité soudure bout à bout: garanti avec même épaisseur et PE differentes**

compatible con soldadura tope/tope: garantizado con el mismo espesor y PE diferentes



**compatibilité soudure électrofusion: garanti avec épaisseurs et PE differentes**

compatible con soldadura electrofusión: garantizados con espesores y PE diferentes

**soudure bout à bout déconseillée pour diam. <63 mm**

soldadura tope/tope no se recomienda para diám. <63 mm

| $d_n$ | dimension *dimensión* h | Z | poids – *peso* PE100 SDR 17 - S8 PN 10 | SDR 11 - S5 PN 16 | SDR 7,4 PN 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 54 | 59 | ● | ● | 10 |
| 25 | 60 | 68 | ● | 15 | 17 |
| 32 | 53 | 59 | ● | 20 | 25 |
| 40 | 57 | 68 | 25 | 30 | 40 |
| 50 | 61 | 74 | 50 | 50 | 70 |
| 63 | 64 | 80 | 65 | 85 | 115 |
| 75 | 74 | 89 | 90 | 150 | 200 |
| 90 | 82 | 100 | 165 | 230 | 340 |
| 110 | 91 | 118 | 265 | 395 | 600 |
| 125 | 102 | 122 | 350 | 570 | 790 |
| 140 | 103 | 125 | 450 | 780 | 1150 |
| 160 | 101 | 134 | 665 | 950 | 1420 |
| 180 | 114 | 150 | 970 | 1450 | ● |
| 200 | 119 | 163 | 1310 | 1890 | ● |
| 225 | 124 | 180 | 1740 | 2660 | ● |
| 250 | 132 | 179 | 2275 | 3355 | ● |
| 280 | | | ● | ● | ● |
| 315 | 175 | 298 | 5060 | 7540 | ● |

● en demande
*por solicitud*

● non disponible
*no disponible*