




## Te 90° reducida PE100

- 10 bar gas / 16 bar agua
- 4 mm pin connectors
- Indicadores de soldadura limitados
- \* Dos zonas separadas de fusión



	d	d2	DN	PN	SDR	Código	Peso
	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)			(kg)
	110	90	100	16	11	<b>753 211 034</b>	1,652
	125	90	100	16	11	<b>753 211 035</b>	2,242
	140	63	125	16	11	<b>753 901 867</b>	2,879
	140	75	125	16	11	<b>753 901 868</b>	2,938
	140	90	125	16	11	<b>753 901 869</b>	3,044
	140	110	125	16	11	<b>753 901 870</b>	3,234
	160	63	150	16	11	<b>753 211 025</b>	3,737
	160	90	150	16	11	<b>753 211 026</b>	3,855
	160	110	150	16	11	<b>753 211 027</b>	3,973
*	200	90	200	16	11	<b>753 211 059</b>	9,012
*	200	110	200	16	11	<b>753 211 060</b>	12,400
*	200	160	200	16	11	<b>753 211 063</b>	12,400
*	225	90	200	16	11	<b>753 211 069</b>	13,100
*	225	110	200	16	11	<b>753 211 070</b>	13,100
*	225	160	200	16	11	<b>753 211 073</b>	13,600
*	250	110	250	16	11	<b>753 211 080</b>	11,660
*	250	160	250	16	11	<b>753 211 083</b>	17,070

	d1	L	L1	z	z1	H	SDR pipe
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
	140	255	72	56	245	80	9-17.6
	156	276	75	53	245	80	9-17.6
	185	300	83	67	220	80	9-17.6
	185	300	83	67	230	90	9-17.6
	185	300	83	67	235	95	9-17.6
	185	300	83	67	245	105	9-17.6
	208	330	89	76	178	63	11-17.6
	208	330	89	76	209	94	11-17.6
	208	330	89	76	219	104	11-17.6
*	250	595	104	194	216	81	11-26
*	250	600	104	194	219	84	11-26
*	250	595	104	194	237	101	11-26
*	280	666	112	217	228	80	11-26
*	280	670	112	217	238	85	11-26
*	280	667	112	217	258	105	11-26
*	310	709	123	220	284	85	11-26
*	310	711	123	220	266	101	11-26

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>