

Ficha técnica

Válido desde: 13/09/22









MULTI/JOINT® 3007 Plus amplia gama
Manguito unión, antitracción, Uni/Fiksers

Modelo:

- Adecuado para todo tipo de tuberías, independientemente del material
- Adecuado para agua y gas (EPDM solo para agua potable)
- Cuerpo y anillos en Fundición nodular GGG 45, acc a EN-GJS-450-10
- Revestimiento RESICOAT® epoxi, según estándar GSK y EN 14901
- Juntas en NBR ó EPDM, NBR según EN 682, (-5°C hasta +50°C), EPDM según EN 681-1 (0°C hasta +50°C)
- Ángulo de deflexión max.es de 8° por lado de instalación (basado en la mitad del rango de la unión)
- Acero inoxidable calidad A4 (AISI 316) Uni/Fiksers
- Acero Inoxidable calidad A2 (AISI 304) o calidad A4 (AISI 316) tornillos, tuercas y arandelas
- Protección higiénica incluída DN50 - DN825

Instrucción de instalación:

- Leer el manual técnico
- Para versiones antitracción, en tuberías plásticas, es obligatoria la utilización de insertos (ver accesorios). Comprobar el manual técnico
- Nota: cuando se usa MULTI/JOINT® DN625 hasta DN800 en tuberías plásticas, el uso de insertos MJ DN625 - DN800 (ver accesorios) es obligatorio
- * DN350 & DN400 para tuberías plásticas = PN 10 bares agua / MOP 5 bares gas

Nota:

DN625 - DN825: Sólo aplicaciones de agua
DN625 - DN825: Sólo aplicaciones de agua

DN (mm)	Rango 1 (mm)	Rango 3 (mm)	NBR / A2 Código	EPDM / A2 Código	Peso (kg)	PF
50	46 - 71	46 - 71	**709 305 210**	**709 305 610**	4,900	1 54 323 061
65	63 - 90	63 - 90	**709 305 212**	**709 305 612**	5,800	1 54 323 061
80	84 - 105	84 - 105	**709 305 214**	**709 305 614**	7,500	1 54 323 061
100	104 - 132	104 - 132	**709 305 216**	**709 305 616**	9,200	1 54 323 061
125	132 - 155	132 - 155	**709 305 218**	**709 305 618**	12,100	1 54 323 061
150	154 - 192	154 - 192	**709 305 220**	**709 305 620**	17,400	1 54 323 061
200	192 - 232	192 - 232	**709 305 224**	**709 305 624**	29,800	1 54 323 061
225	230 - 268	230 - 268	**709 305 226**	**709 305 626**	40,000	1 54 323 061
250	267 - 310	267 - 310	**709 305 228**	**709 305 628**	44,200	1 54 323 061
300	315 - 356	315 - 356	**709 305 232**	**709 305 632**	53,700	1 54 323 061
350	352 - 393	352 - 393	**709 305 236**	**709 305 636**	62,300	1 54 323 061
400	392 - 433	392 - 433	**709 305 240**	**709 305 640**	70,800	1 54 323 061
425	432 - 464	432 - 464	**709 305 242**	**709 305 642**	92,700	1 54 323 071
450	450 - 482	450 - 482	**709 305 272**	**709 305 672**	96,800	1 54 323 071
475	481 - 513	481 - 513	**709 305 273**	**709 305 673**	100,000	1 54 323 071
500	500 - 532	500 - 532	**709 305 274**	**709 305 674**	105,700	1 54 323 071
550	548 - 580	548 - 580	**709 305 276**	**709 305 676**	121,800	1 54 323 071
600	605 - 637	605 - 637	**709 305 278**	**709 305 678**	146,000	1 54 323 071
625	630 - 662	630 - 662				
675	665 - 697	665 - 697				
700	709 - 741	709 - 741				
750	745 - 777	745 - 777				
800	799 - 831	799 - 831				
825	837 - 869	837 - 869				

DN (mm)	NBR / A4 Código	EPDM /A4 Código	Peso (kg)
50	**709 305 010**	**709 305 310**	4,900
65	**709 305 012**	**709 305 312**	5,800
80	**709 305 014**	**709 305 314**	7,500
100	**709 305 016**	**709 305 316**	9,200
125	**709 305 018**	**709 305 318**	12,100
150	**709 305 020**	**709 305 320**	17,400
200	**709 305 024**	**709 305 324**	29,800
225	**709 305 026**	**709 305 326**	40,000

Ficha técnica

Válido desde: 13/09/22

DN (mm)	NBR / A4 Código	EPDM /A4 Código	Peso (kg)
250	**709 305 028**	**709 305 328**	44,200
300	**709 305 032**	**709 305 332**	57,400
350	**709 305 036**	**709 305 336**	62,300
400	**709 305 040**	**709 305 340**	70,800
425	**709 305 042**	**709 305 342**	92,700
450	**709 305 072**	**709 305 372**	95,800
475	**709 305 073**	**709 305 373**	100,000
500	**709 305 074**	**709 305 374**	103,100
550	**709 305 076**	**709 305 376**	121,800
600	**709 305 078**	**709 305 378**	146,000
625	**709 305 280**	**709 305 680**	226,700
675	**709 305 281**	**709 305 681**	235,500
700	**709 305 282**	**709 305 682**	246,000
750	**709 305 285**	**709 305 685**	257,000
800	**709 305 283**	**709 305 683**	282,200
825	**709 305 284**	**709 305 684**	292,700

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	ID min. (mm)	e (mm)	PN Agua (bar)	MOP Gas (bar)
50	206 - 250	170	84	3xM12	16	8
65	215 - 261	191	84	3xM12	16	8
80	218 - 262	210	84	3xM12	16	8
100	228 - 280	241	90	3xM16	16	8
125	240 - 286	270	90	4xM16	16	8
150	278 - 352	312	110	4xM16	16	8
200	303 - 377	371	110	6xM16	16	8
225	350 - 426	415	125	6xM20	16	8
250	377 - 462	445	130	6xM20	16	8
300	384 - 460	495	130	8xM20	16	8
350	380 - 470	534	130	8xM20	16*	8*
400	380 - 470	574	135	10xM20	16*	8*
425	460 - 535	623	160	10xM20	10	5
450	460 - 535	641	160	10xM20	10	5
475	460 - 535	672	160	10xM20	10	5
500	460 - 535	691	160	10xM20	10	5
550	460 - 535	739	160	12xM20	10	5
600	480 - 555	796	170	14xM20	10	5
625	657 - 717	860	210	14xM20	10	-
675	660 - 720	895	210	14xM20	10	-
700	667 - 727	940	210	16xM20	10	-
750	667 - 727	970	210	16xM20	10	-
800	667 - 727	1030	210	20xM20	10	-
825	667 - 727	1070	210	20xM20	10	-

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com